

成都家装隔音板施工专业团队在线服务

产品名称	成都家装隔音板施工专业团队在线服务
公司名称	成都汇多丽声学装饰材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	成都市北新干道海宁皮革城出城右侧
联系电话	13308085201

产品详情

软包吸音板也是一种吸音板。软包分为皮革软包和织物软包。与其他吸音板相比，软包装吸音板相对昂贵。吸音板分类：木质吸音板，聚酯纤维吸音板，织物柔软吸音板，实木吸音板等;这应该根据你自己的条件（经济收入水平，使用场所等），实现，你能负担得起，隔音项目也令人满意，这就是选择！它们都是吸音材料，软袋一般用于KTV，体育馆等场所，而且吸声效果几乎相同。

材料介绍：材料特性100%聚酯纤维采用高科技热压制成，采用茧棉制成，密度多样，保证通风，是吸音隔热材料的产品，噪音范围高达125-4000HZ。吸声系数达到0.9以上，根据不同需要缩短混响时间，去除声音杂质，提高声音效果，提高语言清晰度。该产品具有装饰，保温，阻燃，环保，重量轻，易加工，稳定，耐冲击，易维护等特点。材料特性吸音性能：聚酯纤维吸音板和其他多孔材料具有相似的吸声特性，吸声系数随频率的增加而增大，高频吸声系数大，后腔保留，由其形成的空间吸音体可以大大提高材料的吸音性能。物理特性：聚酯纤维吸音板具有吸音隔热性能，板材均匀坚固，有弹性，坚韧，家装隔音板施工，耐磨，耐冲击，不易撕裂，不易划伤，板宽大（9×1220×2440mm）防火性能：聚酯纤维吸音板已经过国家消防中心的防火参数测试。结果表明，它具有良好的防火性能，符合国家标准GB8624B1。安全表现：甲醛释放量标准 1.5mg/l，试验结果为0.05mg/l。符合国家标准GB18580-2001E1的要求，符合室内装修直接使用的要求。清洁性能：除尘很容易，维护也很简单。灰尘和杂质，使用真空吸尘器和镊子轻弹。

障碍理论上，一般物体具有隔音效果，但我们在30dB板之外放置均匀的隔声（在无限空间，声源和测量点之间的无限数据）它被称为隔音板。隔音板通常是高密度材料。声音是一种可以通过需求媒介传达的波浪能量。当声音在同一介质中传输时，介质的密度越高，通信速度越快。例如，正常空气中的传输速度约为340米/秒，轨道中的速度约为5200米/秒。传达声音的另一种方式是跨媒体进行通信。也就是说，从一种介质，通过两种介质的临界接触表面到另一种介质，此时，声能的传输基本上是振荡幅度的传递。当跨媒体通信时，两种媒体之间的密度差异越大，声能的损失就越大。在实践中，空气是人体正常下的活动空间，因此与空气密度不同的数据通常是高密度数据（数据远低于空气密度，但真空并不多）。

可以视为隔音材料。密度越高，隔音效果越好。由这种材料制成的板称为挡板。隔音板不与所有频率的声音隔离。物体具有固有的共振频率，物体的共振频率的声音接近隔音板的隔音。挡板在空气和振荡声音之间存在差异。空气隔音板与在空气中传送的声音隔离。摆动隔音板是隔离板和系统，其在刚性构件（例如钢筋混凝土整体式房屋）中进行声学传送。

成都家装隔音板施工专业团队在线服务由成都汇多丽声学装饰材料有限公司提供。成都家装隔音板施工专业团队在线服务是成都汇多丽声学装饰材料有限公司（www.huidol.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：余女士。同时本公司（www.cdhdlsy.com）还是从事四川隔音板，成都吸音棉，成都木质吸音板的厂家，欢迎来电咨询。