

# 会泽广告牌定做 单立柱广告牌多少钱

|      |                     |
|------|---------------------|
| 产品名称 | 会泽广告牌定做 单立柱广告牌多少钱   |
| 公司名称 | 昆明林峰广告传媒有限公司        |
| 价格   | 面议                  |
| 规格参数 |                     |
| 公司地址 | 云南省昆明市官渡区小板桥鸣泉村243号 |
| 联系电话 | 13888898163         |

## 产品详情

单立柱广告牌的高度根据路面的高度而有所差异，国内常用的高度一般为路面以上18m（自牌面顶部算起），由于考虑到广告效果，近几年单立柱广告牌的高度有逐步增加的趋势，双面单立柱广告牌定做厂家，如北京地区目前已较少采用18m的高度，总高度21米-25m的高炮单立柱广告牌较为常见，有的甚至达到了三十多米高。

上部结构设计制作质量问题主要体现在以下方面：

- 1) 部分结构构件焊接不牢固，局部构件掉落；
- 2) 刷漆保养质量不过关，导致腐蚀严重、色泽难看；
- 3) 牌面结构不合理或焊接不牢固导致牌面扭曲；
- 4) 牌面与立柱连接不牢固，导致牌面脱落；

昆明林峰广告传媒有限公司，是一家主要从事云南单立柱广告牌制作安装公司，主要设计生产安装单立柱广告牌、双面单立柱、三面单立柱、人文景观单立柱、独立柱、T牌、快捷组装户外广告牌、高杆广告牌、LED显示屏、，三面翻广告牌等。为您提供设计生产安装一条龙服务，让你在广告推广上没有烦恼。欢迎广大客户来电咨询，我们期待与您合作业务。

单立柱广告牌所采用的金属材料进行了规定。

- 1、结构所采用的金属材料必须采用国际现行标准所规定的相应金属材料。应选用不低于现行国家标准《碳素结构钢》GB/T700中的Q235钢和《低合金高强度结构钢》GB/T1591中的Q345钢或Q390钢的规定。
- 2、面框架所采用的金属材料应采用现行国家标准《不锈钢冷轧钢板和钢带》GB/T3280、《装饰用焊接不锈钢管》GB/T18705中规定的代号为304或316不锈钢材料，或采用《一般工业用铝合金板、带材》GB/T3880.1~GB/T3880.3《一般工业用铝及铝合金热挤压型材》GB/T6063铝合金材料。
- 3、结构所采用的金属材料必须有机械性能和化学成分的合格保证，对焊接结构应具有碳含量的合格保证。对质量证明文件有疑义、质量证明文件不全及质量证明书中项目少于设计要求的金属材料，应进行取样复验，复验合格后方可投入使用。

昆明林峰广告传媒有限公司，是一家主要从事云南单立柱广告牌制作安装公司，主要设计生产安装单立柱广告牌、双面单立柱、三面单立柱、人文景观单立柱、独立柱、T牌、快捷组装户外广告牌、高杆广告牌、LED显示屏、，三面翻广告牌等。为您提供设计生产安装一条龙服务，让你在广告推广上没有烦恼。欢迎广大客户来电咨询，我们期待与您合作业务。

## 设置广告牌外置光源的方法

安装在广告画布外面用来照明的光源称为外置光，安装时要围绕广告外置光的光源特点进行设置。

### 设置DDK点光源

点光源可以参考户外广告牌射灯，安装时可以将照明射灯安装在广告牌的上方，灯面向下，也可以将光源设置在广告牌的下方，灯面方向向上，会泽广告牌定做，来照亮广告画面。

### 设置DDK线光源

线光源体现在广告画面的表层，在画面的各种元素之上，也可以将光源均匀的分散在透光性较好的画布后面，如洪.海霓虹灯。

### 设置DDK面光源

以日光灯为例，面光源在设置时可以将日光灯装置在广告画布的前面，也可以匀称的分散在广告画面的后面。另外不管哪种光源，在设置时一定要注意光源与广告画布的距离，太近照亮的面积小，太远亮度又不够，单立柱广告牌定做，因此在设置外置光的光源时一定要调整好距离。

昆明林峰广告传媒有限公司，双面单立柱广告牌定做哪家好，是一家主要从事云南单立柱广告牌制作安装公司，主要设计生产安装单立柱广告牌、双面单立柱、三面单立柱、人文景观单立柱、独立柱、T牌、快捷组装户外广告牌、高杆广告牌、LED显示屏、，三面翻广告牌等。为您提供设计生产安装一条龙服务，让你在广告推广上没有烦恼。欢迎广大客户来电咨询，我们期待与您合作业务。

会泽广告牌定做-单立柱广告牌多少钱由昆明林峰广告传媒有限公司提供。会泽广告牌定做-单立柱广告牌多少钱是昆明林峰广告传媒有限公司（[www.ynlfgg.com](http://www.ynlfgg.com)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：黄经理。

