

# 别墅防风卷闸门生产厂 顺旺卷帘门 望都防风卷闸门生产厂

产品名称	别墅防风卷闸门生产厂 顺旺卷帘门 望都防风卷闸门生产厂
公司名称	保定市莲池区顺旺卷帘门加工部
价格	面议
规格参数	
公司地址	保定市莲池区长城南大街1227号（南大园乡政南行50米路东）
联系电话	13833004888 13833004888

## 产品详情

为什么不锈钢卷闸门还会生锈呢?不锈钢卷闸门主要是靠其表面形成的一层薄而细密、稳定、坚固的富铬氧化膜，也就是防护膜。它可以防止氧原子的渗入、氧化，从而获得抗锈的功能。一旦这种薄膜遭到了不断地破坏，空气或着液体中氧原子就会不断渗入或金属中铁原子不断地析离出来，形成疏松的氧化铁，金属的表面也就受到不断地锈蚀。

这种表面防护膜受到破坏的形式很多，日常生活中常见的有以下几种：1、不锈钢卷闸门表面存积着含有其他金属元素的粉尘或异类金属颗粒的附着物，在潮湿的空气中，附着物与不锈钢间的冷凝水，将二者连成一个微电池，引发了电化学反应，保护膜受到破坏，称之为电化学腐蚀。 ...

防火卷帘门的质量要求相较于一般的卷帘门来说，是非常高要求的，这样是为了更好的保护防火的安全性。帘板是属于防火卷闸门最为主要的部件之一，那么其的主要质量要求有哪些呢？我们来看看下面的讲解。对于防火卷闸门的帘面，其主要的质量要求有下面的几点：1.卷帘门相邻互锁的帘板串联之后转动要灵活，能够摆动90°不允许脱落。对于具有防烟性能的重叠形帘板串联之后，也能够摆动±90°不允许脱落，而且这种帘板内外鼻钩啮接后的接触面成弧面接触，弧度角在300°范围内必须接触。2.卷闸门的帘板要平直，帘板的直线度每米不能够大于1.5mm大小，全长的直线度是不能够超过百分之0.12的！

3.关于帘板的防...电动卷闸门安装说明 一、电动卷闸门电动机特点：

- 1、采用铝合金外壳，坚实而质轻，好安装操作简单。
  - 2、热效保护装置，可防止卷闸门的损坏及马达的烧毁。
  - 3、运行时，功耗少。躁音低，振动小。
  - 4、链条断后保险装置与自动调整链条松紧装置。
  - 5、停电时，可用手动操作，更方便更省力。
  - 6、同时也可增设遥控器，储电装置、防盗报警设备等。
- 二、电动卷闸门工作环境和条件
- 1、空气温度随季节变化。
  - 2、最湿月平均相对湿度为90%(25℃)。
  - 3、短时工作制，连续运行时间不超过5分钟。
  - 4、卷闸门装置供电电压和频率...