

五家渠屋脊通风天窗 屋脊通风天窗价格 优扬通风器

产品名称	五家渠屋脊通风天窗 屋脊通风天窗价格 优扬通风器
公司名称	山东优扬通风设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东聊城市唐庄后街工业园北首
联系电话	18663576357 18663576357

产品详情

屋脊通风天窗

通风天窗是现在建筑的重要装置，可以改善室内的环境以及具有美观的效果。我公司是专业生产通风天窗、屋顶通风器、采光排烟天窗等多种通风设施，具有很多优质的性能。屋脊通风天窗

1、抗风压性能：

抗风压性能与天窗的材质有关。为了避免在强风天气下，窗扇脱落事件时有发生。我公司采用的是木质的。木窗采用的优质德国进口五金件，强度和安全系数大大提高，因此足以抵抗强台风的冲击。

2、气密性能：

气密性能是指从天窗缝隙中泄露多少空气的性能。密封性能差的天窗，难以隔断室外大风天气沙尘的侵袭以及春天花粉的侵入，而且冬天寒冷空气的入侵，也难以保持室内的事宜温度。如果您希望一年四季享受舒适生活，请选用高气密性能的木天窗。屋脊通风天窗

屋脊通风天窗

利用风力达到通风换气效果，所以不须使用电力。由于涡轮叶壳采用轻薄的不锈钢或钝化铝合金，五家渠屋脊通风天窗，防腐能力更强，兼容了采光功能，在安装时也比较方便，下面小编给大家介绍屋顶通风器安装注意事项。

通风器与底板的连接，铆钉不宜少于4个、管径与风机进出口尺寸相同。为保证通风器在系统运转过程中不出现扭曲变形，应安装的松紧适度。对于装在通风器的防水板上的铆钉，可安装多以此，防止风机运转时产生振动减少使用寿命。通风器安装完毕后所有的缝隙要打满结构耐候胶。以防止时间长了容

易漏水。通风器的基础要求水平、坚固，但是地基要高于200米的距离。屋脊通风天窗

经常开窗通风好，在平时生活中勤开窗通风可使室内空气清新。通风不好的房间，屋脊通风天窗生产厂家，呼出的气体滞留，灰尘在空气中累积，屋脊采光通风天窗，二氧化碳浓度升高，氧气浓度降低，病菌、病毒在室内传播的机会增加。长期呼吸这样的空气，易患上呼吸道疾病，导致抵抗力降低，增加患传染病的机会。所以面对如此多的害处，屋顶通风器，电动采光排烟天窗这个有非常有必要在您的大厂房或者公共场所使用了。

专家呼吁要养成良好的开窗习惯屋脊通风天窗

每天开窗通风，好早、中、晚各一次，每次15分钟—20分钟。午后不适宜开窗通风，那时正是灰尘最多的时段。有研究发现，每天都有两个污染程度相对较低的时段，即上午10时前和下午3时后。如果家中有老人，天气又不太热，可以严格在这两个时段开窗。如果是上班族，屋脊通风天窗价格，则可以在早晨7时—8时通风，以及下午下班后通风。窗户朝东或朝北，下午4时之后即可开窗;朝西或朝南，则要等到6时之后再开窗。

如何防止室内空气污染

要防止室内空气污染，应该经常开窗通风，不在室内吸烟，经常打扫卫生。拖地时要用湿式扫除法，少扫多拖，先湿后干。厨房要特别注意通风，好在灶具上方安装抽油烟机或排风扇。装空调的房间也要注意通风，定期对空调进行清理。屋脊通风天窗

五家渠屋脊通风天窗-屋脊通风天窗价格-优扬通风器(推荐商家)由山东优扬通风设备有限公司提供。五家渠屋脊通风天窗-屋脊通风天窗价格-优扬通风器(推荐商家)是山东优扬通风设备有限公司(www.ytfc.com)今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：杨经理。