

河北春满园防火材料有限公司 主营各种钢结构防火涂料

产品名称	河北春满园防火材料有限公司 主营各种钢结构防火涂料
公司名称	河北春满园防火材料有限公司
价格	1.00/吨
规格参数	河北春满园防火材料有限公司:室内薄型 186:室外防火涂料 河北廊坊香河:京东环保产业园
公司地址	河北省廊坊市香河县安头屯镇铁佛堂村西500米 香宋公路北侧
联系电话	18831635069

产品详情

钢材是一种不会燃烧的建筑材料，它具有抗震，抗弯等特性。在实际应用中，钢材既可以相对增加建筑物的荷载能力，也可以满足建筑设计美感造型的需要；还避免了混凝土等建筑材料不能弯曲，拉伸的缺陷。因此钢材受到了建筑行业的青睐，单层，多层，摩天大楼，厂房，库房，候车室，候机厅等采用钢材都很普遍。但是，钢材作为建筑材料在防火方面又存在一些难以避免的缺陷，它的机械性能，如屈服点，抗拉及弹性模量等都会因温度的升高而急剧下降。

描述：

NH室内厚型钢结构防火涂料是我厂开发出的最新产品，它取代了以前厚型钢结构防火涂料双组份的施工工艺，使施工工艺变得更 加简

单易行，而且附着力强，耐火隔热性能好，23.61mm的涂层厚度耐火极限可以达到3个小时。产品组成：膨胀蛭石、高强度粘结剂、阻燃纤维、耐高温材料、隔热材料助干剂等复合原料制作而成，不含石棉、甲醛及苯类等挥发性有害

物质。应用范围：可适用于建筑工程中钢结构构件的防火保护施工工艺：

- 1.钢结构表面应彻底除锈，涂刷防锈漆两遍，表面清洁无尘土、无油污；
- 2.在施工现场先将涂料和水按（1：1.5）的比例充分搅拌均匀，最好使用电动搅拌器加以搅拌；
- 3.注意：为了涂料内的各种材料更好的分散溶解，需要等待三十分钟再搅拌一次然后进行喷涂；
- 4.该涂料的施工方法为喷涂法；5.第一遍涂层厚度不能超过5mm，待第一遍涂层表干后再进行第二遍喷涂，涂层厚度可以适量加大，一般喷4-5遍可达到24mm；

注意：配比搅拌均匀好的涂料应在12小时内使用完毕；

6.当天气温低于0 时，风力大于5级时不得施工；

7.施工应在通风良好的室内进行，当在室外施工时遇有雨天气时不能施工。耐火性能: 涂层厚度23.61 mm，耐火极限不低于3小时，每平方米用量约为18公斤包装、贮存及运输:

包装为纺织袋，每袋净重25公斤，运输和存放要注意防潮，有效期为六个月。