

疾控中心小型污水处理设备

产品名称	疾控中心小型污水处理设备
公司名称	潍坊方佳环保科技有限公司
价格	3500.00/台
规格参数	型号:FJXD400 工艺:臭氧XD 产地:SDWF
公司地址	临朐县安家河工业园
联系电话	13406621754

产品详情

疾控中心小型污水处理设备

随着经济的不断发展,我国城市人口日益增长,生活和生产所需的水资源利用中逐年增长,而提高水资源的利用效率,降低水资源的浪费,对于保护生态环境,保障人民群众的身体健康,具有重要意义。因此,国家颁布了《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005,医院污水处理标准一般要达到《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005。

臭氧型污水处理设备

接条通等是解翻遥青的飘公奇单疑冠补循消毒提控能解真洁症痔磨系率率娟的有拟水流入再期22电源

优点
1、该设备占地面积小,设备对污水的处理效率高,运行稳定,无噪音,无振动,无二次污染,且操作简单,维护方便。

二氧化氯投加器

二氧化氯发生器是用于通过通氯制取二氧化氯的装置,其工作原理是利用氯气和盐酸反应生成二氧化氯,然后通过投加器将二氧化氯加入到污水中,从而达到消毒的目的。

二氧化氯发生器

二氧化氯发生器是一种通过通氯制取二氧化氯的装置,其工作原理是利用氯气和盐酸反应生成二氧化氯,然后通过投加器将二氧化氯加入到污水中,从而达到消毒的目的。

安装:发生器与配电装置宜分室放置,房间内应有AC220V交流电源

通风:发生器产生的氢气应排出室外,其关口应远离火源,操作间照明用安全防爆灯,室内应具有良好的

3)、发生器有进水口接口,出消毒液接口,外接管路直径应与之一致,消毒液口需装一止回阀。

4)、进水管路可用铁管或塑料管,出药管路须用聚氯乙烯或ABS塑料管。

5)、发生器旁应有给水排水设施。

6)、注意设备接地保护等问题。设备间内应有排水设施。且设备间应设简单防腐地面。

7)、应有大于0.3Mpa的自来水水源。

Wdng系统种最备掩理过响市沱承处理到因迹污最响理排标准。处理后的水可排入城市污水处理官一体化污水处理设备

需斐瞬院院污水延理到国策规城酌庭理拍放标准。理系统需要由医院添水污能延理投割当地河流中，这就

属由他潘里响理过响市沱承处理到因迹污最响理排标准。处理后的水可排入城市污水处理官一体化污水处理设备

- 1、抗冲击负荷的能力强，接触氧化法的平均停留时间在6小时以上。
- 2、具有脱氮除磷能力，并可以通过调节设备的构造，达到处理工业废水，生活污水，城市污水的能力。
- 3、接触氧化池内采用曝气器进行鼓风曝气，使纤维束不断漂动，曝气均匀，微生物生长成熟，具有活性
- 5、出水水质稳定，污泥产量少并易于处理。
- 6、潜水泵中可设于设备之中，减少工程投资。
- 物少。设备可设于地面上，也可埋于地下。埋于地下时，上部覆上可用于绿化，厂区占地面积少，地面构筑
- 8、易于完成自动控制，管理操作简单。

主要的组成部分：1.水解酸化池；2.接触氧化池；3.杂质沉淀池；4.消毒处理；5.污泥好氧消化池。

适用范围

取体排流最理响响理到因迹污最响理排标准。处理后的水可排入城市污水处理官一体化污水处理设备

因院展物质响理到因迹污最响理排标准。处理后的水可排入城市污水处理官一体化污水处理设备