

厂家直销 酸雾吸收塔 玻璃钢吸收塔 净化塔

产品名称	厂家直销 酸雾吸收塔 玻璃钢吸收塔 净化塔
公司名称	河北泽瑞环保设备有限公司
价格	5000.00/1
规格参数	泽瑞环保设备:泽瑞环保设备
公司地址	河北省衡水市枣强县枣强镇七里营村
联系电话	15373722999

产品详情

脱硫塔效果好，深受用户信赖，这样的设备怎么能不好好保护呢？今天和大家聊一下脱硫塔保护措施：1.耐温要求：烟气温差变化大，湿法脱硫后的烟气温度在40 ~80 之间，在脱硫塔生产厂家系统检修或不运行而机组运行工况下，烟囱内烟气温度在130 ~150 之间，那么要求内衬具有抗温差变化能力，在温度变化频繁的环境中不开裂并且耐久；2.耐磨性能好：烟气中含有大量的粉尘，同时在腐蚀性的介质作用下，磨损的实际情况可能会较为明显，所以要求防腐材料具有良好的耐磨性；3.满足复杂化学条件下的防腐蚀要求：烟囱内化学环境复杂，烟气含酸量很高，在内衬表面形成的凝结物，对于大多数的建筑材料都具有很强的侵蚀性，所以对内衬材料要求具有抗强酸腐蚀能力；4.具有一定的抗弯性能：由于考虑到一些烟囱的高空特性，包括是地球本身的运动、地震和风力作用等情况，烟囱尤其是高空部位可能会发生摇动等角度偏向或偏离，同时烟囱在脱硫塔安装和运输过程中可能会发生一些不可控的力学作用等，所以要求防腐材料具有一定的抗弯性能；5.脱硫塔具有良好的粘结力：防腐材料具有较强的粘结强度，不仅指材料自身的粘结强度较高，而且材料与基材之间的粘结强度要高，同时要求材料不易产生龟裂、分层或剥离，附着力和冲击强度较好，从而保证较好的耐蚀性。通常我们要求底涂材料与钢结构基础的粘接力能够至少达到10MPa以上。