

NH-KVV耐火控制电缆

产品名称	NH-KVV耐火控制电缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:天联
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

NH-KVV耐火控制电缆

执行标准GB12666.6-90（等效采用IEC331）耐火控制电缆NH-KVV使用特性耐火电缆就是在火焰燃烧情况下能够保持正常工作。适用于高层建筑、油田、电站、电厂、矿山、化工、地铁等要求防火安全条件高的场合，又是应急电源，消防用。额定电压在450/750V，敷设时的环境温度应不低于0℃；敷设时的允许弯曲半径；无铠装层的电缆不小于电缆外径的12倍。

型号及名称

型号名称NH-VV铜芯聚氯乙烯绝缘阻燃聚氯乙烯护套耐火电力电缆NH-VV22铜芯聚氯乙烯绝缘阻燃聚氯乙烯护套聚氯乙烯绝缘阻燃聚氯乙烯护套耐火控制电缆NH-KVV22铜芯聚氯乙烯绝缘阻燃聚氯乙烯护套铜带屏蔽耐火控制电缆NH-KVVP2铜芯聚氯乙烯绝缘阻燃聚氯乙烯护套铜带屏蔽耐火控制电缆

耐火控制电缆NH-KVV产品型号、规格及使用范围

型号额定电压V芯数标称截面mm²NH-VVNH-VV22600/10001~52.5~300NH-KVVNH-KVV22NH-KVVPNH-KVVP2

注：“NH”表示耐火，如需要低烟低卤可用“D”表示，如NHD-VV，低烟低卤聚氯乙烯绝缘及护套阻燃耐火电力电缆；低烟无卤用“W”表示，如NHW-VV，聚烯烃绝缘及护套阻燃耐火电力电缆。