

# 厂家供应PL350斗式提升机每米价格

产品名称	厂家供应PL350斗式提升机每米价格
公司名称	泊头市科维矿山运输机械厂
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	泊头市西环路
联系电话	0317-8220272 17731770714

## 产品详情

提升机是应用最广泛的一种垂直提升设备，它被用来提升各种散状物料，如：矿石、煤、水泥、水泥熟料等。用途和特点：PL型斗式提升机为垂直斗式提升机，适用于向上输送粉状，小块状的无磨琢性或半磨琢性的散装材料，如煤、水泥、矿石等，特点为快速离心卸料,因此允许输送温度较高和磨琢性物料。D型由于采用胶质输送带，不适于输送大块的磨琢性高及阻力大的材料，输送特的温度不得超过80。PL为慢速重力卸料，采用链板为输送机构，适合输送比重比较大的温度较高的物料（200 - 250）。PL型共有三种型号规格：PL250、PL350、PL450PL型输送范围为22-100米<sup>3</sup>/小时，输送高度约在4-30米。PL系列斗式提升机技术参数表:

### 提升机型号

PL-250

PL-350

PL-450

=0.75

=1

=0.85

=1

=0.85

=1

输送能力(m<sup>3</sup>/h)

22.3

30

50

59

85

100

料斗

容量(l)

3.3

10.2

22.4

斗距(链节距) mm

200

250

320

料斗链条重量(Kg/m)

36

64

92.5

链条规格(小轴径X节距X允许拉力) mm

20x200x1600

20x250x2500

24x320x2500

链齿

轮数

传动链轮

8

6

拉紧链轮

料斗运动速度(m/s)

0.5

0.4

传动链轮轴转数(r/min)

18.7

15.5

11.8

一般材料的块度(mm)

55

80

110

最大块度 (含量不超过10%) mm

75

150