

邢台二次构造柱泵二次构造混凝土输送泵厂家

产品名称	邢台二次构造柱泵二次构造混凝土输送泵厂家
公司名称	邢台元歌机械制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:YG45-40 重量:3200kg 产地:邢台任县
公司地址	河北邢台高新技术产业开发区（西郭城镇大张庄村）
联系电话	18203191958

产品详情

产品型号	YG45-40
电机功率	45KW
骨料直径	0.5-2cm
垂直输送	120m
水平输送	200m
最大输送量	40m ³ /h
外形尺寸	4500 × 1600 × 1700mm
设备重量	3200kg

细石混凝土泵特点：

- 1.采用先进的s管阀换向，能满足细石混凝土的输送。
- 2.眼镜板和切割环采用高硬耐磨合金材料，寿命更长。
- 3.出口压力高，能满足高层建筑和远距离施工的输送要求。
- 4.液压油冷却采用先进的强制风冷散热系统，无需接水源，使用简便。
- 5.具有反泵功能，最大限度减少管道堵塞。
- 6.配有自动集中润滑系统，确保转动件使用寿命。
- 7.电气部分采用plc控制，具有最佳操控特性。
- 8.电器箱配备有线遥控手柄，便于操作。

混凝土输送泵：

- 1、液压原理，故障率低，效率高。
- 2、可输送灰浆、砂浆、细石混凝土、二次构造柱灌浆料等材料。
- 3、采用无极调速装置，输送速度、流量。可快可慢。
- 4、可遥控控制开关机，使操作更便捷，效率更高。
- 5、二次构造柱泵重量轻，装有行走轮，方便移动，混凝土输送泵，设计独特，混凝土输送泵工作原理，可直接放于楼面现场浇注，并且不受泵送高度的限制。
- 6、有效的解决构造柱浇注过程中出现的顶部接近底梁段难以高质量浇注的问题，保证构造柱的平整度和观感质量。
- 7、适用于超高层的细石混凝土输送，建筑楼层群体构造柱浇筑，泵送效率高，液压混凝土输送泵，泵送系统是人工施工的10倍，这样有效的提高了生产效率，节省了劳动成本。
- 8、此款二次构造柱泵外形精致，体积小、质量轻，混凝土输送泵生产厂家，装有行走轮，移动非常方便、快捷，甚至一人也能轻松推动，这样就能为施工带来极大的便利，此外泵送系统是人工施工的10倍，工作效率极高。
- 9、只要接入7.5kw的电力就能进入正常的工作程序，这对用电不方便的野外施工而言也是必不可少的。

混凝土输送泵性能特点介绍：

- 1、泵机配置高，全液压操作，性能稳定，结构紧凑，故障率低，寿命长。
- 2、工作状态时采用四个支腿固定，稳定可靠。
- 3、电控箱配有遥控手柄，全部对原有资料内容进行补充、完善、更新，使所有档案资料清晰、连续、齐全。

混凝土输送泵:

- 1、混凝土输送泵车的操作人员需经专业培训后方可上岗操作。所泵送的混凝土应满足混凝土泵车的可泵性要求。
- 2、输送泵泵车泵送工作要点可参照混凝土泵的使用。
- 3、整机水平放置时所允许的蕞大倾斜角为 30° ，更大的水平倾斜角会使布料的转向齿轮超载，并危及机器的稳定性。如果布料杆在移动时其中的某一个支腿或几个支腿曾经离过地，就必须重新设定支腿，直至所有的支腿都能始终可靠的支撑在地面上。