

# 山东墨绿色沥青填充料 芳香烃

产品名称	山东墨绿色沥青填充料 芳香烃
公司名称	山东菏泽德泰化工有限公司
价格	.00/个
规格参数	成分:芳香烃 产品等级:石油级 含量 :85 ( % )
公司地址	菏泽市长江路(与上海路交汇处)
联系电话	0530-5879828 18805301329

## 产品详情

成分	芳香烃	产品等级	石油级
含量	85 ( % )	密度	- ( g/cm3 )
执行质量标准	-	包装规格	-
CAS	-		

dah系列石油高芳烃软化剂

dah系列沥青调和专用油

(下面的产品标准只是大体范围，具体请来电咨询)

## 工艺方法

本产品是原油经催化裂化后所得的回炼油或油浆，经减压蒸馏和双溶剂抽提而制成

## 产品性能和用途

- 1、本产品作为橡胶的操作油，能改善橡胶的塑性.降低胶料的粘度.增加胶料的粘性.改善助剂的混合和分散性，提高硫化胶的伸长率，回弹性.抗老化等工艺性能。适用于制作轮胎和橡胶杂件，是子午线轮胎生产中的优秀的加工助剂。
- 2、本产品同时也可作为石油沥青调和组分和sbs改性沥青助溶剂。由于中国大多数沥青缺少油性组分—饱和烃、芳香烃，致使以他们为原料生产的沥青主要质量指标难以达到产品标准的要求。作为高芳烃含量的芳烃油可以满足沥青调和的要求。
- 3、本产品的闪亮点高，贮存及使用较安全。

4、本产品按粘度分为dah. dam. dal三个系列。

## 产品标准

项目	质量指标			试验方法
	dah	dam	dal	
闪点（开口），不小于	220			gb/t 267
密度（20）g/cm <sup>3</sup>	1.00-1.10			gb/t 1884
粘度（100），mm <sup>2</sup> /s	5-10	10-15	15-30	gb/t 1137
机械杂质，%不大于	0.2	0.2	0.2	gb/t 511
水分，%	痕迹			gb/t 260
折光率50 不小于	1.65	1.60	1.60	gb/t 614
苯胺点	35	40	45	

备注：本厂可以根据用户需求定制特殊指标油品（dat系列）

## 包装.储运及注意事项

- 1、本产品的包装.标志.储存.运输及交货验收按供需双方协议进行。
- 2、使用本产品前应根据需方产品特点及其设计要求，选用适当的牌号。
- 3、本产品经中国商检局上海监测中心.国家安全生产监督管理局化学品登记中心鉴定属于普通货物。
- 4、软化剂冬季可能凝结，冬季使用前必须预热至完全熔化，预热温度不宜过高。

## 油品特点

在深色橡胶的加工过程中，使用深色的高芳烃油品特点如下：

### 1、芳烃含量高

可以为合成橡胶生产提高橡胶充油量，而不必担心油品渗出，从而大幅度降低成本。在橡胶混炼过程中，可以加快混炼时间，降低能耗，提高炭黑分布，大幅节省硫化时间，降低能耗，改善橡胶性能。具有松香油.煤焦油不可比拟的优势。

2、作为沥青调和与sbs改性沥青使用，可以满足闪点、低蜡、高芳烃含量要求，大幅沥青延度。

### 3、饱和烃含量低

饱和烃含量低，减少了轮胎生产的开化现象。

### 4、填充指数高

### 5、杂质少

本产品进行严格的化学控制，以保持氮.硫.氧和金属化合物保持在最低的水平。

### 6、低挥发性

本产品具有超低挥发性，在硫化合混炼工艺中减少了烟雾和挥发损失，降低了环境污染。

