

地秤、大秤、地衡、汽车衡、包头百吨秤生产厂家地址

产品名称	地秤、大秤、地衡、汽车衡、包头百吨秤生产厂家地址
公司名称	哈尔滨市道外区哈衡地磅销售维修处
价格	.00/个
规格参数	品牌:定制 型号:SCS/ZCS 产地:内蒙古
公司地址	黑龙江省哈尔滨市道外区先锋-宏伟小区2栋103门市
联系电话	0451-84015066 18245427766

产品详情

内蒙古厂家 (18145194999)

地秤、大秤、地衡、汽车衡、包头百吨秤生产厂家地址

包头地秤价格、包头汽车衡制造厂家、大秤哪家好

厂家批发各种规格型号1吨----200吨地磅（数字式电子汽车衡、模拟式电子汽车衡、移动式电子汽车衡、防爆式电子汽车衡、无人值守汽车衡等）批发（30吨，40吨，50吨，60吨，80吨，100吨，120吨，150吨，180吨，200吨，100t，120t，150t，180t，200t）大秤，地衡，地磅维修改造定量包装秤（颗粒定量包装秤、粉料定量包装秤、定量包装秤附带设备等）皮带秤（XF悬浮式电子皮带秤、SG双杠杆式电子皮带秤）轨道衡（GCS-静态轨道衡、GCU动态轨道衡）电子吊钩秤（单面直视、耐高温电子吊秤、无线数传式电子吊秤）叉车搬运秤（搬运和称重同时作业的电子秤，特别适用铁路、公路、商贸、工矿等物流作业中的货物的称量）便携式轴重仪装载机电子秤灌装秤钢包秤电子平台秤畜牧秤衡器配件（称重传感器，接线盒，大屏幕，称重显示器，汽车衡称重管理软件）回收2手地磅及秤体改造加高及各种称重设备专做秤，做好秤！

选择地磅的安装位置是非常重要的，下面就地磅的安装介绍一下关于地磅安装的选址应注意的事项。地磅的基坑形式一般有两种，一种为无基坑，另一种是浅基坑。浅基坑是指地磅安装在基坑里，秤台表面与地面相平的安装方式，无基坑的地磅在高出地面安装，可以经常性的清洁，不积水，费用比较便宜。一般选择无基坑式地磅安装方式。地磅的安装位置应有良好的排水通道，不会因暴雨或山洪而淹没地磅，对于浅基坑，更应设置排水通道。另外，地磅两端必须有足够长度的平直路供汽车上下秤台，两端直道要至少等于秤台长度。影响衡器安装位置的另一个因素就是您每天要称量的车数。如果你每天只称量二十车左右，一台地磅就足够用了，要设双相道路过磅；如果每天要过衡50车左右，您需要准备停车的

地方，一台地磅也应该够用，最好再准备一条旁道；如果每天远远超过100车，您应考虑两台地磅同时使用，每台衡器在两个方向均能称量重车或空车，并用有旁道。你应该考虑：汽车应该停在哪儿？过磅时是否要排队？下大雪、下大雨或在旺季时又会发生什么情况？等等问题，都需要你拿定注意。地磅必须浇筑混凝土基础，此基础必须开挖到当地冻土线以下，在施工中应保证混凝土标号，浇预埋件是要保证水平度、位置度等几何尺寸，在浇灌混凝土时还要保证预埋件不移位。基础浇筑完工后，应按土建规范养护，混凝土达到设计强度指标方可安装地磅。如果要缩短养护周期，允许施工时在专业技术人员指导下采取加“早强剂”等措施。为防雷，您应根据本地条件设置一根接地桩，并确保接地电阻 $<4\Omega$ ，从秤台中心位置到磅房应铺设一根铁管，用于穿信号电缆线。磅房应该靠近地磅，以便放置称重仪表，或者是计算机、打印机等设备，另外，要保证司磅员还可以与驾驶员联系、传递司秤单、确保汽车上秤、识别车牌号检查货物等等。综合以上几点，选择好地磅的最佳安装位置，有效的提高地磅在使用过程中的效率，减少未必要的损失。也大大提高了地磅的使用寿命。