

## 表面施胶剂 25 ( % ) 200kg/桶

产品名称	表面施胶剂 25 ( % ) 200kg/桶
公司名称	荆州市旭升化工助剂有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:PN-90 有效物质含量:25 ( % ) 产品规格:200kg/桶
公司地址	荆州区纪南镇拍马工业园区
联系电话	07168416699 13607219187

## 产品详情

型号	PN-90	有效物质含量	25 ( % )
产品规格	200kg/桶	执行标准	企业标准
主要用途	文化纸、涂布纸的施胶抗水剂	应用范围	造纸

一、产品性能pn-90型造纸表面施胶剂是一种水溶性高分子热固性化合物,其分子结构中含有多功能活性基团,它对纤维的亲合力比聚乙烯醇与纤维的亲合力高100倍以上,因而能较好地解决传统表面施胶剂对纤维的亲合力差,造成覆盖在纸页表面的膜在干燥过程中随水份的不断蒸发和膜层的不断收缩而容易破裂的现象。本品可以和各种表面施胶胶料、涂布涂料配合使用,具有相溶性好、添加量小、成本低、使用方便等特点。本品成膜性、抗水性好,能显著改善纸张表面强度和抗水性能,减少印刷过程中的掉毛、掉粉及糊版现象,是改善纸品表面性能,提高印刷质量的理想选择。二、技术指标外观:乳白色液体固含量:  $25 \pm 1\%$  pH值: 2.5-4.5 (原液) 离子型:阳离子溶解性:易溶于水粘度: 100mpa.s (25 ) 三、性能、特点1、可完全取代浆内施胶或减少浆内施胶剂用量,降低纸张施胶成本,提高纸品质量;2、施胶迅速,下机即完成熟化,没有施胶滞后或假施胶现象;3、施胶效果稳定,可靠性强;4、与淀粉共用,可获得优异的表面强度、挺度和抗水性;5、用于瓦楞纸表面施胶,可获得优异的环压强度和抗水性。四、使用方法本品通常与糊化好的表面施胶淀粉溶液或调配好的涂料混合使用,一般直接加在胶料、涂料中混匀。作施胶也可用计量泵在线连续加入。不管用何种加入方式,淀粉液的温度应控制在63-68 。五、推荐加量表面施胶按成纸的0.2—0.3%量加入;涂布涂料调配按成纸的0.08-0.1%加入;在表面施胶中全部替代浆内施胶剂按成纸的0.6-0.8加入。

