

生产加气块成本 金水河阳光 呼和浩特加气块生产

产品名称	生产加气块成本 金水河阳光 呼和浩特加气块生产
公司名称	呼和浩特市金水河阳光实业有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	内蒙古呼和浩特市金桥开发区金桥热电厂院内
联系电话	13804718588

产品详情

加气混凝土板材在工业化住宅领域的应用

我国的加气混凝土是新型墙体材料中发展最早、产能大的品种，经过逾50年的发展，已形成材料生产、装备制造、配套材料供应和设计科研一套完整的工业体系。加气混凝土是一种轻质材料。它是由水泥、石灰（含钙材料）、粉煤灰/磨细砂（含硅材料）、铝（发气材料）和少量外加剂及水，经定量搅拌混合、发气膨胀为没有强度的坯体，经切割和蒸压养护而硬化成型的。

在墙材革新的历程中，加气混凝土砌块成了代替小块黏土砖的主力军。全国98%的加气混凝土是块状的，用于砌筑内外墙体。它的体积密度由500~800千克/立方米，相当于普通砂石混凝土的1/3~1/5、黏土实心砖的1/2.5~1/3.5。当然其抗压强度不可能高，只有2.5~10兆帕，免蒸加气块生产线，可以用作非承重的填充墙，也可以经特殊结构处理用于承重墙，甚至配以防锈处理过的钢筋用于承重墙。

欢迎您拨打图片上的电话联系我们，获取更多优惠哟~~~

砌筑砂浆验收要点

01水泥进场使用前，呼和浩特加气块生产，应分批对其强度、安定性进行复验。不同品种的水泥不能混合使用。

02砂浆用砂的含泥量规定：

强度等级不小于M5的水泥混合砂浆，不应超过5%；强度等级小于M5的水泥混合砂浆，不应超过10%；但特细砂如其含泥量超过此标准时，可通过试配能满足砂浆技术条件要求也可。

03施工中当用水泥砂浆代替水泥混合砂浆时，应重新确定砂浆的强度等级（因使用水泥砂浆时，其砌体强度值要乘0.9的系数）。

04凡在砂浆中掺入外加剂，需先经过试配及检验符合要求后，再投入使用。

05拌制砂浆应采用重量计量。06同一验收批的砂浆试块强度的平均值必须大于或等于设计值；且其验收批中的小一组的砂浆试块强度平均值必须不小于设计值的0.75倍。

欢迎您拨打图片上的电话联系我们，生产加气块成本，获取更多优惠哟~~~

加气混凝土的四大特点

一是原料易得。加气混凝土的主要原材料为石灰和砂/粉煤灰，前两者国内不缺，在没有天然砂的地方完全可用机制砂代替；后者是工业废料，本是变废为宝的对象。与普通混凝土相比，生产加气混凝土，可以减少3/4的天然资源，

二是制造能耗低。密度为600千克/立方米的加气混凝土制品，在生产过程中的相关制造能耗仅为相同体积烧结砖的45%。

三是使用节能。加气混凝土用于外墙，热阻及隔热性能均高于其他不同材料组合的复合墙体。墙体的重量和厚度却比其他墙体低。

四是运输节能。加气混凝土成品密度小，加气块生产设备，一定载重量的汽车可以运输更大体积的产品，减少了运输次数，节约燃油，也缓和了城市的交通堵塞。

欢迎您拨打图片上的电话联系我们，获取更多优惠哟~~~

生产加气块成本-金水河阳光-呼和浩特加气块生产由呼和浩特市金水河阳光实业有限责任公司提供。呼和浩特市金水河阳光实业有限责任公司（www.8888yijin.com）是内蒙古呼和浩特，砖、瓦及砌块的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在金水河阳光领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创金水河阳光更加美好的未来。