

# 海南室内装修工程公司 万佳旺装饰 海南室内装修

产品名称	海南室内装修工程公司 万佳旺装饰 海南室内装修
公司名称	海口万佳旺装饰设计有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	海口市龙华区海秀中路海濂路10号
联系电话	16608936258

## 产品详情

目前，能满足建筑要求，在建筑行业使用隔热材料主要有：采用穿条工艺加工的复合铝型材，其隔热材料使用PA66.GF25(聚酰胺66+%25玻璃纤维)材料采用浇注工艺加工，复合铝型材其隔热材料使用硬质聚氨甲乙酯材料。

优质尼龙隔热条与PVC隔热条两者的区别：

### 1.抗拉强度

PA66GF25隔热条>126N/mm

PVC隔热条 70N/mm左右

### 2.热变形温度

PA66GF25隔热条 240度

PVC隔热条 90度

### 3.耐老化性

PA66GF25隔热条 经久耐用，不易老化

PVC隔热条 容易老化

### 4.膨胀系数

PA66GF25隔热条 与铝合金线膨胀系数一致

## PVC隔热条与铝合金线膨胀系数相差极大

铝合金门窗是将经过表面处理过的铝合金型材，通过下料、冲孔、铣槽、组角等加工工艺制做成的门窗框料构件，然后再与玻璃、连接件、密封件、开闭五金配件一起组合装配而成的，海南室内装修，加上铝合金门窗经常都是日晒雨淋的，不好好维护寿命则会更加短，今天佛山铝合金门窗厂家-凯菲曼门窗定制厂家和大家分享有个铝合金门窗维护的日常工作有哪些：

铝合金门窗的日常维护：

- 1、铝门窗在清洗时不能用普通肥皂和洗衣粉，也不能用去污粉、洗厕精等强酸碱的清洁剂。断桥铝门窗的清洗一般用软布沾清水或中性洗涤剂擦拭。
- 2、下雨天，应及时清理玻璃和门窗框的雨珠，特别注意滑槽积水。滑槽用久，磨擦力增加，可加少许机油或涂一层火蜡油。
- 3、密封毛条和玻璃胶是保证断桥铝门窗密封，海南室内装修设计，保温和防水的关键，如有脱落要及时修补，更换。
- 4、在清洁断桥铝门窗时，海南室内装修设计公司，人不能踩到铝框上，也不能拉住框架作支撑。
- 5、应经常检查旋紧螺栓，定位轴、风撑、地弹簧等，及时更换已受损的零件，铝合金门窗的易损部位。要定期加润滑油保持干净、灵活。
- 6、经常检查铝门窗框墙体结合处，日久如有松动极易使框架整体变形，使门窗无法关闭，密封。所以连接处的螺丝松动应立即紧固，如螺丝基脚松动，应用环氧强力胶水调少量水泥封固。
- 7、铝门窗在使用过程中，应轻推轻拉，推拉顺其自然;发现有困难不要强行，应先排除故障。积灰，变形是铝合金门窗推拉困难的主要原因，要保持门框清洁，特别是拉槽的清洁。可用吸尘器吸去槽内和门封毛条的积灰。

近期南边的大部分当地继续高温，可是北方区域却继续遭受暴风雪，气温节节下降。许多当地很早就开端供给暖气。窗外天寒地冻，海南室内装修工程公司，屋内却暖意融融。窗户隔温欠好的话会影响室内的气温。进步其隔热和节能功能是铝合金门窗往后要点要处理的技术问题。改进结构方式，完成多样化体系规划要进步

现有门窗的功能和层次，一改曩昔只寻求省工、省料、低价格的低水平的结构，完成由以推拉窗为主向功能较好的平开窗为主过渡。

### 窗户隔音

- 1、框材总的要求应该是强度好，隔热功能好，易制做成各种造形，又要易于收回和有利于环境保护。铝合金窗框材要改进其隔热功能，宜做成断桥或复合式的。
- 2、玻璃应该推行运用中空玻璃，并且在北方应推行运用Low-E型(低辐射)中空玻璃。在南边，以太阳辐射热为主的区域，应推行运用阳光镀膜玻璃。国外发达国家已基本不必单玻和白玻璃了，由于它们不利于节能和改进寓居环境。

海南室内装修工程公司-万佳旺装饰-海南室内装修由海口万佳旺装饰设计有限公司提供。海南室内装修工程公司-万佳旺装饰-海南室内装修是海口万佳旺装饰设计有限公司( [www.wjwzs.com](http://www.wjwzs.com) )今年全新升级推出的, 以上图片仅供参考, 请您拨打本页面或图片上的联系电话, 索取联系人: 谢经理。