

松下NPM-W高速贴片机

产品名称	松下NPM-W高速贴片机
公司名称	深圳市智驰科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区福永镇塘尾华丰科技园11栋2、3楼
联系电话	0755-27456080 13560723306

产品详情

松下NPM-W高速贴片机特点：

在综合实装生产线实现高度单位面积生产率

贴装&检查一连贯的系统，实现效率高和高品质生产

可以对应大型基板和大型元件

可对应750 × 550mm的大型基板，元件范围可扩大到150 × 25mm

双轨实装实现高度单位面积生产率（选择规格）

根据生产基板可以选择独立实装，交替实装，混合实装中的实装方式

松下NPM-W高速贴片机

松下NPM-W高速提培安极规格参数：

前侧实装头/后侧实装头	16/12/8/3吸嘴贴装头	点胶头	无实装头
16吸嘴贴装头	NM-EJM2D	NM-EJM2D-MD	NM-EJM2D
12吸嘴贴装头			
8吸嘴贴装头			
3吸嘴贴装头			
点胶头	NM-EJM2D-MD	-	NM-EJM2D-D
检查头	NM-EJM2D-MA		NM-EJM2D-A
无实装头	NM-EJM2D	NM-EJM2D-D	-
基板尺寸	单轨*1	整体实装	L50mm × W50mm~L750mm × W550mm
		2个位置实装	L50mm × W50mm~L350mm × W550mm

	双轨*1	单轨传送	L50mm × W50mm~L750mm × W510mm
基板替换时间		双轨传送	L50mm × W50mm~L750mm × W260mm
	单轨*1	整体实装	4.4s (在基板反面没有搭载元件时)
		2个位置实装	2.3S (在基板反面没有搭载元件时)
	双轨*1	单轨传送	4.4s (在基板反面没有搭载元件时)
		双轨传送	0S* *循环时间为4.4s以下时不能为0s
电源			三相AC220, 220,380, 420, 480V 2.5kVA
空压源*2			0.5MPa, 200L/min (A.N.R)
设备尺寸*2			W1280mm*3 × D2332mm*4 × H1444mm*5
重量			2250kg (只限主题：因选购件的构成而异)

深圳市智驰科技有限公司专业从事SMT设备及周边配套设备（贴片机、回流焊、锡膏印刷机、AOI、SPI、上板机、下板机、接驳台、平行移栽机等）的自主研发、生产、销售、租赁及系统开发，是国内SMT设备知名供应商之一。公司拥有独立的产品开发、方案设计、生产制造、安装调试、售后服务，提供一站式SMT贴片生产线配套解决方案。

为满足客户的生产需求，实装智驰科技推出贴片机租赁业务，客户可单租贴片机，也可采用租赁SMT贴片生产线的方式，给贵司带来可观的经济效益及灵活的生产线安排，我们将根据贵司产品以实际生产需要合理配置所需机型，提供技术支持、生产培训及相关技术人员。www.szwit.com