

天枢星牌TD605-4型低温沥青延伸度试验仪

产品名称	天枢星牌TD605-4型低温沥青延伸度试验仪
公司名称	烟台泰鼎恒业试验仪器有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	山东省烟台市龙口市新嘉街道王格庄村
联系电话	400 - 8609117 13231761108

产品详情

TD605-系列沥青延伸深度试验仪是沧州泰鼎恒业试验仪器有限公司根据交通运输部行业标JTGE20《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》中T0605—2011《沥青延度试验方法》设计制造的。

2.产品型号：

TD605-4型低温沥青延伸度试验仪 TD605-5型低温沥青延伸度试验仪

3.适用标准

本产品符合以下标准：3.1.中华人民共和国国家标准GB/T4508-2010《沥青延度测定法》3.2.石油石化关于沥青延度试验的标准；3.3.中华人民共和国行业标准JTGE20—2011)《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》

4.产品简介：

4.1概述及用途调温调速沥青延伸度测定仪吸取了当代国际最新设计优点推出的第三代外丝杠，双轨定位传动延伸仪，其突出优点是拖板传动极其平稳、无震动、走丝精度极高，观测方便。完全符合交通部(JTGE20-2011)标准。本仪器适用于测量各种规格型号的沥青及液体沥青蒸馏后残留物和沥青乳液蒸发残留物等材料的延伸度。能自动测控温度，死极调速装置，能同时进行三个试模的试验。可实现各种拉伸速度的选择，广泛用于生产，道路施工和科研部门，更适用于改良性沥青的试验。4.2结构说明本延伸仪为仿美落地式整体结构，外形美观大方，内至丝杠由双道轨组成拉伸机构，具有拉伸均匀、稳定、无噪音优点，由四个万向轮落地支撑。4.2.1、本机采用不锈钢浴槽，槽体下方装有加热管和制冷蒸发器，两端装有限位开关，拉伸超程可自动停机。4.2.2、右侧安装电源、电器等控制仪表。4.2.3、下方有封闭式压缩机、冷凝器、风扇等组成的制冷系统。4.3主要技术数据u 最大测定长度：1500mm。u 拉伸滑板移动速度：0--50mm/min可调。u 拉伸电机功率：550w拉伸1cm频率表：8-9HZu 水浴搅拌电泵：45W拉伸5cm频率表：42-43HZu 电加热管功率：2KWu 制冷功率：2KWu 水浴温度控制范围：0--50 u 温控精度：±0.1 u 制冷量：4000卡/minu 工作电源电压：220V50HZu 外形尺寸：2680×450×950mmu 整机重量：180kg