

# ALC楼板多少钱 江苏ALC楼板 安徽释权

产品名称	ALC楼板多少钱 江苏ALC楼板 安徽释权
公司名称	安徽释权新型建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市庐阳区北二环路与董铺路交口东北角海能董铺大厦1810室
联系电话	13399518133

## 产品详情

ALC楼板采用石英砂为主要原料

ALC楼板经过防锈处理的双层、双向钢筋增强，承载性好，单点静挂重物120Kg，再经过高温、高压、蒸汽养护而成，在无机材料中收缩比较小，用专用聚合物粘接剂嵌缝，有效防止开裂。

ALC楼板是以硅砂（粉煤灰）、水泥、石灰为主要原料，由经过防锈处理的钢筋增强，经过高温、高压、蒸汽养护而成的多气孔混凝土制品。其隔音与吸音性能俱佳，具有很好的耐火、防火、隔音、隔热、保温等性能；轻质性比重为0.5，是普通混凝土的1/4，大大降低了墙体的自重，减低建筑物基础造价。产品有外墙板、内墙板、楼层板和屋面板。

### ALC板强度的几种做法

#### 生产

为了制造ALC，如果需要，江苏ALC楼板，在球磨机中将砂磨成所需的细度，并与其他原料一起储存。然后将原料按重量分批并输送到混合器中。将测量过的水和膨1胀剂加入混合器中，并将水泥质浆料混合。

准备钢模以接收新鲜的ALC。如果要生产增强的ALC板，则钢筋笼固定在模具内。混合后，ALC楼板供应商，将浆料倒入模具中。膨1胀剂在新鲜混合物中产生小的，精细分散的空隙，在三小时内使模具中的体积增加约50%。

在浇筑后几小时内，ALC中水泥化合物的初始水合作用赋予其足够的强度以保持其形状并支撑其自身重量。

切割后，将加气混凝土产品输送到大型高压釜中，在此完成固化过程。需要高压灭菌以获得所需的结构性能和尺寸稳定性。在大约174磅/平方英寸，psi（12巴）和大约360oF的温度下，该过程大约需要8到12个小时，具体取决于所生产材料的等级。在高压灭菌过程中，线切割单元保持在ALC块中的原始位置。高压灭菌后，将它们分开包装。

ALC单元通常放在托盘上以便运输。未加固单元通常采用收缩包装，而加强元件仅采用带状防护，使用防护装置可最大限度地减少可能由绑扎引起的潜在局部损坏。

楼板或屋面板施工方法ALC板作为楼板或屋面板在框架结构和钢结构中应用做法相似

放线：在每道梁上拉通线，用水泥砂浆找平，ALC楼板经销商，使表面平整，坡度一致。找平后根据排版图，ALC楼板多少钱，在屋面梁上放线定出每块板位置。

固定构件：先根据排版图放线，后固定铁安装构件（如角钢、螺栓等），构件位置一般在板缝位置，固定板端部不使其滑动。构件必须做防锈处理，镀锌或刷防锈漆。

ALC楼板多少钱-江苏ALC楼板-安徽释权(查看)由安徽释权新型建材有限公司提供。ALC楼板多少钱-江苏ALC楼板-安徽释权(查看)是安徽释权新型建材有限公司（[www.ahsqjc.cn](http://www.ahsqjc.cn)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：江经理。同时本公司（[www.sqhntzk.com](http://www.sqhntzk.com)）还是从事安徽ALC板材，合肥ALC板材，江苏ALC板材的厂家，欢迎来电咨询。