

## 抗拉力MHYBV-7-1-25带接头拉力电缆厂家直销

产品名称	抗拉力MHYBV-7-1-25带接头拉力电缆厂家直销
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	天联:拉力电缆 MHYBV:MHYBV-7-1-25 四川:成都
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

## 产品详情

MHYAV矿用通信电缆 MHYV矿用通信电缆 MHYAV矿用通讯电缆  
MHYV矿用通讯电缆现货矿用通信电缆 MHYAV矿用通信电缆 MHYV矿用通信电缆  
MHYAV矿用通讯电缆 MHYV矿用通讯电缆

带插头七芯拉力屏蔽电缆20米

带插头七芯拉力屏蔽电缆10米

带插头七芯拉力屏蔽电缆15米

带插头七芯拉力屏蔽电缆30米

带带插头七芯拉力屏蔽电缆50米

带插头五芯拉力屏蔽电缆20米适用于额定电压500V及以下对于防干扰性要求较高的电子计算机和自动化连接用电缆。电缆地线芯绝缘采用具有抗氧化性能的K型B类低密度聚乙烯。聚乙烯的绝缘电阻高，耐电压好，介电系数小和介质损耗温度和变频率的影响也小，不但能满足传输性能的要求，而且能确保电缆的使用寿命。为了减少回路间的相互串扰和外部干扰，电缆采用屏蔽结构。电缆的屏蔽要求是根据不同场合分别采用：对绞组合屏蔽、对绞组成电缆的总屏蔽、对绞组合屏蔽后总屏蔽等方法。屏蔽材料有圆铜线，铜带、铝带/塑料复合带三种。屏蔽对与屏蔽对具有较好的绝缘性能，电缆在使用中若屏蔽对屏蔽对之间出现电位差时，不会影响信号的传输质量。

带插头五芯拉力屏蔽电缆10米