

办公室噪声治理 噪声治理 中设环保科技有限公司

产品名称	办公室噪声治理 噪声治理 中设环保科技有限公司
公司名称	中设环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	中国空气净化产业城219号楼（中国合肥）
联系电话	13500511677

产品详情

对于生产车间和厂房厂界的噪声治理应从以下几个方面来考虑：

- 1、车间厂房建设：在保障生产车间基本设施布置合理性的情况下，机器设备间、车间厂房应安装吸声、隔声层，设置隔声门、隔声窗，噪声治理，车间应划分区域布置有防震要求的精密设备。尽量减少噪音和震动对周围环境的影响。针对不同的噪声源采取相应的隔音降噪措施。
- 2、基础挖筑：在基础挖筑时，应采取隔振处理，如在基础周围设置防震沟，一般挖1米深，0.4米宽的隔振沟，并加装减震层上方加盖橡胶减震垫，办公室噪声治理，橡胶减震垫上做其他必要的处理，最后用钢板将减震沟与地面铺平。
- 3、设备安装隔声罩：对于主要噪声源的机械设备需要从噪声源头降低噪声辐射，加装隔声罩，可以使其他噪声治理措施发挥更大的作用，从而提高整体的隔音降噪效果。由于各种声源设备的声源类型，外部尺寸、通风散热等要求各不相同，因此隔声罩的需要进行现场勘测，分析，设计方案，加工生产。
- 4、设备安装：在安装设备时就需要减震设计，在设备底部采取隔振和减震措施。根据设备重量和振动频率来设计减震处理，具体措施常用的减震产品有减震阻尼胶，弹簧减震器，橡胶减震垫，减震平台等。减震/隔振的方式可根据震源与支撑震源的连接类型分为主动减震和被动减震两种方式。根据振动的不同形式，可以通过固体隔振和阻尼减振加以控制。减振材料的选择，需根据现场实际工况如：环境温度，震源振幅，重量，刚性，震动频率等。经过专业的分析来制订减震技术方案，选择正确的减震产品。

工厂少不了要有机器设备，在正常的运转中会产生噪音，进而影响员工和附近的商户和居民，这样肯定会遭到投诉和受到环保部门的查处，这就需要用隔音材料来做隔音。

针对不同的噪声源采取相应的隔音降噪措施。对于主要噪声源的机械设备需要从噪声源头降低噪声辐射，加装隔声罩，可以使其他噪声治理措施发挥更大的作用，从而提高整体的隔音降噪效果。由于各种声

源设备的声源类型，外部尺寸、通风散热等要求各不相同，因此隔声罩的需要进行现场勘测，分析，设计方案，加工生产。

工厂用锅炉风机怎么降噪音？

眼前正在很多企业，受工业生产和保暖需要，锅炉风机的运用无比提高。但因为很多要素，锅炉风机噪音反应四周居民任务、生涯，噪声治理工程，危害群众身材健康，因而锅炉风机噪音管理迫在眉睫。

噪音对于人体的反应主要体现在正在：搅扰众人正常的生涯、歇息，降低任务频率;损害脑力，噪声治理哪家好，形成噪音性聋哑;招致大脑皮兴奋平衡平衡，脑血脉性能危害。

锅炉房的鼓风机和引风机噪音正常正在90分贝内外，因输送的锅炉烟气量度高达180，采纳开启隔声会招致散热不良，发电机温渡过高，以至焚毁发电机。因而，正在工艺上将风伞降噪和节能两范围联合兴起。

经实践，锅炉风机节能降噪分析管理计划为：对于锅炉房的工艺安排维持没有变，将鼓风机、引风机辨别置正在隔声室内，用透风管将它们与长机相联接，正在隔声室顶上或者墙面上设立进气口，并装置消声器供机房进风运用。

平面布置时将鼓风机靠近锅炉房一侧，进风口正在上风侧，发电机置于气流通道两头。锅炉运转时，因为鼓风机正在隔声室内发生负压，大量的室外鲜活气氛就会主动进入隔声室，和引风机发电机进行热交流，使之冷却降温，室内温度维持50内外。

该方案中由于隔声室和进风消声器的降噪威力都比拟大，降噪的成效简单完成。鼓风机将传热的气氛送入锅炉熄灭，回收应用动力，存正在定然的经济效益。

办公室噪声治理-噪声治理-中设环保科技有限公司(查看)由中设环保科技有限公司提供。办公室噪声治理-噪声治理-中设环保科技有限公司(查看)是中设环保科技有限公司(www.ahtzgs.com)今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：顾经理。