

## 南京楼承板 楼承板价格 宏时代

产品名称	南京楼承板 楼承板价格 宏时代
公司名称	南京宏时代新型材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市六合区毛许路7号
联系电话	15251728965

## 产品详情

宏时代楼承板产品规格：

- (1) 楼承板型：YX51-240-720型；
- (2) 钢板规格：1000mm；
- (3) 钢板厚度：0.8-1.5mm；
- (4) 钢板颜色：有锌花和无锌花；

宏时代承板产品特点：

- (1) 重量轻、强度高、承重大、抗震性好；
- (2) 施工简单快捷、拼装方便；
- (3) 取代激进模板，改善激进模板缺点；
- (4) 可用作为结构强度的一部分，可减低材料成本；
- (5) 易于配钢筋、配线、配管的施工；
- (6) 外观整洁美观。

压型钢板安装要注意哪些呢？楼承板的使用现在是非常普遍的，但是楼承板安装的注意事项您了解多少呢？

在钢梁上放置时，应当防止探头，在操作铺料时一定要系安全带，保证边铺设边固定在周边安全绳上。

焊接采用熔透点焊连接，南京楼承板，施焊前应准备边角料引弧试焊，楼承板施工，调整施焊电流。因楼承板底部无水平模板及垂直支撑，浇筑混凝土时布料不宜太集中，采用平板振捣器及时分摊振捣。

在进行下料时，长度应该控制为3-6m，这样就可以避免垂直运输的时候次梁间不能完成吊运。当然建议不要超过12米，楼承板价格，以便运输和安装。

钢结构柱网间距一般5~9.0m × 8~15m，次梁间距3m以内，而楼承板下料长度为4.97~8.97m，运输与安装均较困难，楼承板，尤其是带由圆弧区垂直吊装楼承板，由上而下在次梁狭间穿套比较困难，且打乱了次梁焊接正常工序。

在进行吊运的时候应当采用专用的软吊索，在每次工作前都应该检查吊索的情况，是否有隔断以及撕裂的情况，如果有应当立马更换。

楼承板产品简介：

楼承板、建筑压型钢承板、组合楼板采用镀锌钢板，经电脑控制得全自动组合设备，连续牵引辊压冷弯成型，其截面成V字型、U型、梯形或者类似这几种形状的波型。主要做楼面的承载板，也可以作为其他用途。产品强度高、绿色环保、尺寸稳定、长度随意，使用寿命达长。

楼承板构成及分类：

表面镀锌印花板为基板，产品主要分为开口楼承板和闭口楼承板两类。安装方式一般采用搭接式，产品不易变形，镀锌层具有良好的防腐性能，很大程度上增强了楼承板的使用寿命。

南京楼承板-楼承板价格-宏时代(优质商家)由南京宏时代新型材料有限公司提供。南京宏时代新型材料有限公司(www.ecloudzd.com)在钢结构这一领域倾注了无限的热忱和热情，宏时代一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：胡。