

# 各种样式、规格使用方便的五金索具吊钩

产品名称	各种样式、规格使用方便的五金索具吊钩
公司名称	江伟亮（个体经营）
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	中国 山东 即墨市 青岛即墨北安街道卢家庄
联系电话	86 0532 82551101 13708997481

## 产品详情

型号	*	规格	标准
类型	多种	材质	*
承载	*(kg)	适用范围	多行业领域

吊钩：

起重机械中最常见的一种吊具。吊钩常借助于滑轮组等部件悬挂在起升机构的钢丝绳上。

吊钩按形状分为单钩和双钩；按制造方法分为锻造吊钩和叠片式吊钩。

单钩制造简单、使用方便，但受力情况不好，大多用在起重量为80吨以下的工作场合；起重量大时常采用受力对称的双钩。叠片式吊钩由数片切割成形的钢板铆接而成，个别板材出现裂纹时整个吊钩不会破坏，安全性较好，但自重较大，大多用在大起重量或吊运钢水盛桶的起重机上。吊钩在作业过程中常受冲击，须采用韧性好的优质碳素钢制造。

吊钩分类极广，一般包括：卸扣、吊环、圆环、梨形环、长吊环、组合吊环、s钩、鼻吊钩、美式吊钩、羊角吊钩、眼形滑钩、带保险卡吊环螺钉、链条卸扣、具有独特、新颖、质优、安全的特点，适用于工厂、矿山、石油、化工及船舶码头等。确保安全，质量安全系数，静载荷达到3倍。起重量从5吨~150吨。

吊钩的报废 吊钩出现下述情况之一时，应报废：

- 1.裂纹；
- 2.危险断面磨损达原尺寸的10%；
- 3.开口度比原尺寸增加15%；

- 4.扭转变形超过10°；
- 5.危险断面或吊钩颈部产生塑性变形；
- 6.板钩衬套磨损达原尺寸的50%时，应报废衬套；
- 7.板钩心轴磨损达原尺寸的50%时，应报废心轴。

#### 吊钩的安全检验及报废标准 吊钩的安全检验

- 1、人力驱动的起升机构用的吊钩，以1.5倍额定载荷作为检验载荷进行试验。
- 2、动力驱动的起升机构用的吊钩，以2倍额定载荷作为检验载荷进行试验。
- 3、吊钩卸去检验载荷后，不应有任何明显的缺陷和变形，开口度的增加量不应超过原尺寸的0.25%。
- 4、检验合格的吊钩，应在吊钩低应力区打印标记，包括额定起重量、厂标或厂名，检验标志、生产编号等内容。

#### 吊钩的报废标准

吊钩出现下列情况之一时应予报废：

裂纹；

危险断面磨损达原尺寸的10%；

开口度比原尺寸增加15%；

钩身扭转变形超过10°；

吊钩危险断面或吊钩颈部产生塑性变形；

吊钩螺纹被腐蚀；

片钩衬套磨损达原尺寸的50%时，应更换衬套；

片钩心轴磨损达原尺寸的5%时，应更换心轴。

江伟亮（个体经营）位于青岛即墨市，紧邻青岛国际机场和货运集装箱码头，地理位置非常优越。主营产品有：花兰、普通花兰、各种花兰、花兰加工、青岛花兰、玛钢花兰、卡头、索具、五金索具、五金花兰、卸扣、钓具、吊钩、锁节、端子、压接软索、压套环、套环、软索。我厂多年从事生产加工索具事业，尤其是花兰产品的设计与生产，多年来为国内外客户承接订单加工，获得了客户对公司和产品的好评，我们的理念是：信誉和质量是一个企业的灵魂。真诚欢迎国内外客户前来洽谈合作！

江伟亮（个体经营）江伟亮先生 (-)	
地址：	中国山东即墨市青岛即墨北安街道卢家庄

邮编：	
传真：	86 0532 82551101 免费试用电子传真
移动电话：	13708997481
电话：	86 0532 82551101
公司主页：	<a href="http://qdjiangweiliang.cn.alibaba.com">http://qdjiangweiliang.cn.alibaba.com</a>