

# 6AV6648-0CC11-3AX0

产品名称	6AV6648-0CC11-3AX0
公司名称	上海鑫瑟电气设备有限公司
价格	900.00/台
规格参数	
公司地址	上海市松江区仓轩路211弄10号602
联系电话	18201996087

## 产品详情

6AV6671-8XD00-0AX090 度弯角适配器，1:1 可螺旋拧紧，含 RS-485/422 接口，或者 RS-232 接口  
更多信息，数量和内容：参见技术参数显示价格6ES7901-0BF00-0AA0SIMATIC S7，MPI 电缆 用于连接 SIMATIC S7 和 PG（通过 MPI）5m显示价格6ES7901-3CB30-0XA0SIMATIC S7-200，PC/PPI 电缆 MM MULTIMASTER（多主站），用于连接 S7-200 连接串行 PC 接口，支持自由端口 和 GSM 调制解调器显示价格6ES7901-3DB30-0XA0SIMATIC S7-200，USB/PPI 电缆 MM MULTIMASTER（多主站），用于连接 S7-200 连接 USB PC 接口，不支持自由端口

上海诗幕公司在经营活动中精益求精，具备如下业务优势：

### SIEMENS 可编程控制器

- 1、 SIMATIC S7 系列PLC：S7-200、S7-1200、S7-300、S7-400、ET-200
- 2、 逻辑控制模块 LOGO！230RC、230RCO、230RCL、24RC、24RCL等
- 3、 SITOP直流电源 24V DC 1.3A、2.5A、3A、5A、10A、20A、40A可并联.
- 4、 HMI 触摸屏TD200 TD400C K-TP OP177 TP177,MP277 MP377,

### SIEMENS 交、直传动装置

- 1、 交流变频器 MICROMASTER系列：MM420、MM430、MM440、G110、G120. MIDASTER系列：MDV
- 2、 全数字直流调速装置 6RA23、6RA24、6RA28、6RA70、6SE70系列

### SIEMENS 数控 伺服

8:801、802S、802D、802D SL、810D、840D、611U、S120

系统及伺报电机，力矩电机，直线电机，等备件销售。

-----  
上海诗幕自动化设备有限公司（西门子系统集成商）专业销售西门子S7-200/300/400/1200PLC、

数控系统、变频器、人机界面、触摸屏、伺服、电机、西门子电缆等，

并可提供西门子维修服务，欢迎来电垂询：18201996087

上海诗幕自动化设备有限公司 具备以下产品优势

西门子可编程控制器，西门子触摸屏，西门子工业以太网，

西门子数控系统，西门子高低压变频器，西门子电机驱动等等。

西门子S7-200PLC，西门子S7-400PLC，西门子S7-300PLC，LOGO！逻辑模块，

西门子ET200I/O模块，西门子S7-1200PLC,西门子电机,西门子低压电机,伺服电机,

主轴电机,直线电机，扭矩电机，直流电机，西门子工业以太网，西门子光钎电缆，工业交换机，通讯网卡，

西门子网络通讯设备，网络模块，西门子总线电缆，紫色双芯电缆绿色4芯电缆，蓝色双芯电缆，西门子总线接头，西门子驱动系统，伺服驱动，模块驱动，电源模块，西门子触摸屏，Smart1000Micro 面板文本面板多功能面板，Smart700触摸屏OP 73触摸屏，其他触摸屏面板，西门子变频器MM420变频器，MM430变频器，MM440变频器，G120变频器G110变频器系列，工程变频器，西门子工程逆变器，西门子直流调速器，其他变频器及备件，西门子数控系统及备件，NCU主板，CCU控制主板，西门子数控系统，西门子PCU50，控制单元操作面板，手持单元，西门子软件，西门子低压产品，西门子工控机等

西门子PLC模块-西门子PLC主机-西门子PLC控制器-

西门子PLCS7200-西门子PLCS7-300-西门子plcs7-400-西门子PLCS71200-西门子PLCS71500 西门子PLC扩展模块-西门子PLC通讯模块-西门子PLC定位模块-西门子PLC数字量模块-西门子PLC输出输入模块

订货号注释HMI6AV6 640-0BA11-0AX0OP 73 micro s7-200系列用6AV6 640-0CA11-0AX1TP177 micro 触摸式 s7-200系列用6AV6 640-0DA11-0AX0K-TP 178 micro s7-200系列用6AV6 641-0AA11-0AX0OP 73 单色 3英寸 6AV6 641-0BA11-0AX1OP 77A 单色 4.5英寸 6AV6 641-0CA01-0AX1OP 77B 单色 4.5英寸 6AV6 642-0AA11-0AX1TP 177A 单色 5.7英寸 6AV6 642-0BC01-1AX1TP 177B DP 单色 5.7英寸6AV6 642-0BA01-1AX1TP 177B PN/DP 彩色 5.7英寸6AV6 642-0DC01-1AX1OP 177B DP 单色 5.7英寸6AV6 642-0DA01-1AX1OP 177B PN/DP 彩色 5.7英寸6AV6 643-0BA01-1AX0OP 277-6操作员面板,5.7寸彩色中文显示6AV6 643-0AA01-1AX0TP277-6 触摸式面板,5.7寸彩色中文显示6AV6 643-0CB01-1AX1MP277-8 触摸式面板，8寸64K色中文6AV6 643-0DB01-1AX1MP277-8 按键式面板,8寸64K色中文显示6AV6 643-0CD01-1AX1MP277-10 触摸式面板，10寸64K色中文6AV6 643-0DD01-1AX1MP277-10 按键式面板,10寸64K色中文显示6AV6644-0AA01-2AX0MP377-12 触摸式面板，12寸64K色中文 6AV6644-0AB01-2AX0MP377-15

触摸式面板, 15寸64K色中文 6AV6644-0AC01-2AX0MP377-19  
触摸式面板, 19寸64K色中文 6AV6644-0BA01-2AX1MP377-12  
按键式面板,12寸64K色中文显示6AV6671-1CB00-0AX2 MMC 存储卡 128 MB 用于 OP77B, OP/TP 177B,  
MOBILE PANEL 177 6ES7 648-0DC20-0AA0USB stick 512M6ES7 648-0DC30-0AA0USB stick 1G6ES7  
648-0DC40-0AA0USB stick 2G6AV6647-0AA11-3AX0SIMATIC KTP400 Basic mono PN 3.8" mono STN  
显示屏, 以太网接口6AV6647-0AB11-3AX0SIMATIC KTP600 Basic color PN 5,7" TFT 显示屏, 256  
色以太网接口6AV6647-0AD11-3AX0SIMATIC KTP600 Basic color PN 5,7" TFT 显示屏, 256  
色以太网接口6AV6647-0AE11-3AX0SIMATIC KTP1000 基本色 DP 10.4" TFT 显示器, 256 色  
MPI/PROFIBUS DP 接口, WINCC FLEXIBLE 2008  
精简版, 包括免费提供的开源软件, 更多详情参见光盘。6AV6647-0AF11-3AX0SIMATIC KTP1000  
基本色 PN 10,4" TFT 显示器, 256 色, 以太网接口, WINCC FLEXIBLE 2008  
精简版, 包括免费提供的开源软件, 更多详情参见光盘。6AV2123-2MB03-0AX0 KTP1200  
BASIC6AV6647-0AG11-3AX0SIMATIC TP1500 基本色 PN 15.0" TFT 显示器, 256  
色, 以太网接口, WINCC FLEXIBLE 2008  
精简版, 包括免费提供的开源软件, 更多详情参见光盘。6AV6648-0BC11-3AX0Smart  
7006AV6648-0BE11-3AX0Smart 10006AV2124-2DC01-0AX0KTP400  
舒适型 触摸式面板 6AV2124-0GC01-0AX0TP700  
舒适型 6AV2124-0JC01-0AX0TP900  
舒适型 6AV2124-0MC01-0AX0TP1200  
舒适型 6AV2124-0QC02-0AX0TP1500  
舒适型 6AV2124-0UC02-0AX0TP1900  
舒适型 6AV2124-0XC02-0AX0TP2200  
舒适型 按键 6AV2124-1DC01-0AX0KP400  
舒适型 6AV2124-1GC01-0AX0KP700  
舒适型 6AV2124-1JC01-0AX0KP900  
舒适型 6AV2124-1MC01-0AX0KP1200  
舒适型 6AV2124-1QC02-0AX0KP1500  
舒适型 触摸设备 (KP = 按键式面板) 6AV6  
647-0AH11-3AX0SIMATIC HMI KP300 基本型单色 PN 6AV6  
647-0AJ11-3AX0SIMATIC HMI KP400 基本型彩色  
PN 带有触摸屏和触控键的设备, 4 至 10 英寸 (KTP =  
按键式/触摸式面板) 6AV6 647-0AA11-3AX0SIMATIC HMI KTP400 基本型单色  
PN 6AV6 647-0AK11-3AX0SIMATIC HMI KTP400 基本型彩色  
PN 6AV6 647-0AB11-3AX0SIMATIC HMI KTP600 基本型单色  
PN 6AV6 647-0AC11-3AX0SIMATIC HMI KTP600 基本型彩色  
DP 6AV6 647-0AD11-3AX0SIMATIC HMI KTP600 基本型彩色  
PN 6AV6 647-0AE11-3AX0SIMATIC HMI KTP1000 基本型彩色  
DP 6AV6 647-0AF11-3AX0SIMATIC HMI KTP1000 基本型彩色  
PN 带触摸屏的设备 (TP = 触摸面板) 6AV6 647-0AG11-3AX0SIMATIC  
HMI TP1500 基本型彩色 PN 6ES7272-0AA30-0YA1TD 200  
文本显示器 6ES7272-1AF00-7AA0TD 200C  
文本显示器 6AV6640-0AA00-0AX1TD 400C  
文本显示器 6AV2181-8XP00-0AX0触摸屏  
2GB存储卡 旧屏-全部备件订货, 销售参考用6AV6 545-0BA15-2AX0TP170A触摸式面板6AV6  
545-0BB15-2AX0TP170B触摸式面板,5.7寸单色中文显示6AV6  
545-0BC15-2AX0TP170B触摸式面板,5.7寸彩色中文显示6AV6  
542-0BB15-2AX0OP170B操作员面板,5.7寸单色中文显示6AV6  
545-0CA10-0AX0TP270-6触摸式面板,5.7寸彩色中文显示6AV6  
545-0CC10-0AX0TP270-10触摸式面板,10.4寸彩色中文显示6AV6  
542-0CA10-0AX0OP270-6操作员面板,5.7寸彩色中文显示6AV6  
542-0CC10-0AX0OP270-10操作员面板,10.4寸彩色中文显示6AV6

542-0AG10-0AX0MP270B 按键式面板,10.4寸彩色中文显示6AV6 545-0AH10-0AX0MP270B-6  
触摸式面板, 5.7寸彩色中文6AV6 545-0AG10-0AX0MP270B-10 触摸式面板,10.4寸彩色中文显示6AV6  
542-0DA10-0AX0MP370 按键式面板,12寸256色中文显示6AV6  
545-0DA10-0AX0MP370 触摸式面板,12寸256色中文显示6AV6  
545-0DB10-0AX0MP370 触摸式面板,15寸256色中文显示6AV6 574-2AC00-2AA1CF 存储卡 512  
MB 6AV6 545-0CC10-0AX0

## 概述

西门子顺应市场需求推出的 SIMATIC 精彩系列面板 ( SMART LINE ) , 准确地提供了人机界面的标准功能, 经济适用, 具备高性价比。如今, 全新一代精彩系列面板的功能得到了进一步的提升, 与 S7-200 SMART PLC 组成完美的自动化控制与人机交互平台, 为您的便捷操控提供了理想的解决方案。

SMART LINE 根据性能不同, 分为两种型号:

Smart 700 IE

Smart 1000 IE

## 设计

硬件特性:

高分辨率 64K 真彩宽屏显示

800 × 480 dpi 宽屏显示设计和传统屏幕相比具有更大的可视面积, 使单个画面中可以显示更多的信息, 让操作员具有更舒适的视觉体验

高分辨率 64K 色真彩显示, 使得画面更清晰, 画质更细腻

强大且丰富的通讯能力

集成的工业以太网接口, 可以和 S7-200 SMART 以及 LOGO! 0BA7 建立高速无缝的连接。同时, 程序下载速度也有大幅度的提升

通过以太网可以同时连接 3 台控制器

通过串口可以连接西门子 S7-200 以及 S7-200 SMART PLC, 通讯速率高达 187.5kb/s

集成的串口 ( 支持 Modbus, RS422/485

自适应切换 ), 使精彩系列面板的通讯更加灵活, 可以和市场主流的小型 PLC

建立稳定可靠的通讯连接。 ( 三菱 FX 系列; 欧姆龙 CP1 系列; 台达 DVP-SV/ES2 系列 )

LED 背光, 节能降耗

LED 较之 CCFL，背光板厚度降低一半左右，使精彩系列面板更轻巧。同时，操作屏亮度更高，色彩更均匀，表现力更强，可视范围提高到 140°

LED 背光可以降低设备能耗，结合屏保功能最大程度地延长操作屏的使用寿命

高性能处理器、高速外部总线及 64M DDR 内存

高端的 ARM 处理器，主频达到 400MHz，使数据处理更快，画面显示更流畅

高速的外部总线充分发挥处理器的强大性能

增强的 64M DDR 内存使得画面的切换速度更快

先进的工业设计理念

独特的边框倒角设计，让操作屏的外观更具流线型，给人以舒适感

优雅清新的绿色边框设计，给人以视觉上的开阔感，缓解操作员的视觉疲劳

使用符合 UL 标准的 PC + ABS 合金材料，耐高温、抗腐蚀，特别适用于工业现场的应用环境

可靠的电源设计

内置的 24V 电子自恢复反接保护，避免因误接线而导致的产品损坏

供电电源范围可达  $\pm 20\%$

德国品质 轻松拥有

精彩系列面板的 ESD、RS 等关键指标比国际标准（IEC）提高 50%

精彩系列面板通过 CE 认证

先进的生产失效故障模式分析

潜在的缺陷及故障分析模型贯穿产品从研发到生产的每个环节，最大程度确保产品可靠性

成熟的生产流程及完善的质量控制体系确保产品质量