

PZ43H-10C手动刀型闸阀

产品名称	PZ43H-10C手动刀型闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	700.00/台
规格参数	型号:PZ43X/H/F、Y 材质:铸钢、不锈钢 性能:耐磨
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

PZ43H-10C手动刀型闸阀用于带有悬浮颗粒、纤维材料的纸浆、污水、煤浆、灰渣水泥混合物等介质的管道，靠可以切割纤维材料的刀刃形闸板来切断这些介质。阀体实际上不存在腔室，闸板在侧面导向槽内升降，并由底部的凸耳紧压在阀座上，如需达到较高的介质密封性时，可选用O形密封阀座实现双向密封。按驱动方式分为手动刀型闸阀、气动刀型闸阀、电动刀型闸阀。刀型闸阀操作轻便灵活、体积小、通道流畅、流阻小、重量轻、易安装、易拆卸。

- 1.公称压力：0.6MPa、1.0MPa、1.6MPa、2.5MPa、150Lb
- 2.公称通径：DN50 ~ 500mm NPS 2" ~ 20"
- 3.适用温度：-38 ~ +200 （具体温度范围视密封副材质和介质性质而定）
- 4.连接法兰：ANSI B16.5、GB / T9113、JB / T79、HG、SH、JIS、DIN、NF、BS
- 5.主体材料：WCB、ZG1Cr18Ni9Ti、ZG1Cr18Ni12Mo2Ti、CF8、CF8M、CF3、CF3M
- 6.密封型式：硬密封、软密封
- 7.泄漏量：硬密封：D级（液体 $0.1 \times DN \text{ mm}^3 / \text{s}$ ）软密封：A级（零泄漏）
- 8.配套附件：安装法兰

PZ43H-10C手动刀型闸阀主要性能规范：

公称压力（MPa）

壳体试验（MPa）

密封试验（MPa）

工作温度

适用介质

1.01.6

1.52.4

1.11.8

100 -900 100

纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混和物Mortar Mixture,Dregs with Water Proportion

PZ43H-10C手动刀型闸阀主要零部件材质：

体、盖

闸阀

阀杆

密封面

不锈钢、碳钢、灰铸铁

碳钢、不锈钢

不锈钢

橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金Rubber、PTFE、S.S、Carbide Alloy

PZ43H-10C手动刀型闸阀主要外形及连接尺寸(mm)：

MPa

DN

L

D1

D2

H

N-M

D0

W(Kg)

1.0

50

48

100

125

285

4-M16

180

8

65

120

145

298

10

80

51

135

160

315

220

12

100

155

180

365

8-M16

14

125

57

185

210

400

230

22

150

210

240

475

8-M20

280

29

200

70

265

295

540

360

38

250

320

350

630

12-M20

66

300

76

368

400

780

400

100

350

428

460

885

16-M20

119

400

89

482

515

990

16-M22

195

450

532

565

1100

20-M22

530

285

500

114

585

620

1200

389