

# PZL73链轮对夹式刀型闸阀

产品名称	PZL73链轮对夹式刀型闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	1100.00/台
规格参数	型号:PZL73H/X/F/Y 材质:铸钢、不锈钢 性能:耐磨
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

## 产品详情

PZL73链轮对夹式刀型闸阀、链条传动刀闸阀适用于带有悬浮颗粒、纤维材料的纸浆、污水、煤浆、灰渣水泥混合物等介质的管道，靠可以切割纤维材料的刀刃形闸板来切断这些介质。阀体实际上不存在腔室，闸板在侧面导向槽内升降，并由底部的凸耳紧压在阀座上，如需达到较高的介质密封性时，可选用O形密封阀座实现双向密封。按驱动方式分为手动刀型闸阀、气动刀型闸阀、电动刀型闸阀。操作轻便灵活、体积小、通道流畅、流阻小、重量轻、易安装、易拆卸，公称尺寸DN50~DN800，可在工作压力0.6MPa~1.6MPa，使用温度100℃情况下正常工作。刀型闸阀其闸板具有剪切功能，可刮除密封面上的粘着物，自动清除杂物。不锈钢闸板可防止腐蚀引起的密封泄漏。

### PZL73链轮对夹式刀型闸阀、链条传动刀闸阀产品特点

超短结构长度，节省材料，可使管路系统整体重量大大减轻。

占用有效空间小，能有效支持管道的强度，可减少管道振动的可能性。

闸板选用奥氏体不锈钢，耐腐蚀性能大大提高，可有效的防止由于闸板腐蚀引起的密封泻漏。

上密封填料采用柔性PTFE，密封可靠、操作轻便灵活。

闸板具有闸刀的功能，能有效的闸断介质中各类杂物。

### PZL73链轮对夹式刀型闸阀、链条传动刀闸阀主要性能规范

公称压力 (MPa)壳体试验 (MPa)密封试验 (MPa)工作温度适用介质

本系列产品材质铸铁 闸阀 阀杆密封面

碳钢 不锈钢

PZL73链轮对夹式刀型闸阀、链条传动刀闸阀主要外形及连接尺寸(mm)MPaDNLD1D2HN-MD0W(Kg)

65

80

100

125

150

200

250

300

350

400

450

500

600

