

湿度控制器批发,东莞湿度控制器

产品名称	湿度控制器批发,东莞湿度控制器
公司名称	东莞市东城锐恒仪表设备经营部
价格	189.00/个
规格参数	1:2 3:4 东莞:5
公司地址	中国广东东莞市东莞市东城区东莞赛格电子市场1M079铺
联系电话	86-076922324639 18316835301

产品详情

产品名称：	湿度控制器（96X48）
产品型号：	DF-HC101
点击次数：	598次
产品信息：	<p>DF-HC101型湿度控制器采用高分子湿度传感器作为感湿元件，继电器控制输出，具有灵敏度高、响应速度快、抗干扰性能好等特点。可广泛应用于加湿机、除湿机、空气湿度调节机等设备的湿度控制，也可用于相对湿度的测量及显示。</p> <p>功能介绍： 两路继电器控制，可同时控制两组设备； 电源电压： 电源电压：220VAC ±10% 电源功耗： 3W； 整机尺寸：96mm(宽) × 48mm (高) × 96mm (深)； 安装孔尺寸：92mm(宽) × 45mm (高)； 湿度测控范围：0%RH~100%RH； 显示分辨率：0.1%RH； 测量精度：±5%RH (10%RH ~ 90%RH,25)； 继电器接点容量：交流3A，支流5A； 具有上下限置数保护功能，当设置上限的数值底于系统已经保存的下限值或者设置下限的数值高于系统保存的上限值时，系统会自动降低或者提高原来的数值，以防止因错误设置而导致的CPU工作紊乱，避免对设备造成损害。</p> <p>操作说明：依次按动“设置”键，屏幕上交替闪烁下面的字符和相应的设定值，按“上调”和“下调”键修改数值：“H0-.-”设置第一路控制输出上限，湿度高于上限时输出低电平，继电器弹开，设备停止工作；“L0-.-”设置第一路控制输出下限，湿度底于下限时输出高电平，继电器吸合，设备开始工作；“H1-.-”设置第二路控制输出上限，湿度高于上限时输出低电平，继电器弹开，设备停止工作；“L1-.-”设置第二路控制输出下限，湿度底于下限时输出高电平，继电器吸合，设备开始工作；“L1-.-”的数值修改结束后，按“设置”键保存此次设置，恢复正常显示。如果设置过程中有10秒没有任何操作，系统会自动恢复正常显示，此次设置无效。</p>

东莞市东城锐恒仪表设备经营部致力于工业自动化仪表的推广与应用，主要经营——各种工控仪表、电工仪表、双回路控制仪、传感器、固态继电器，供应全系列的温控器、转速表、计米器、太阳能温差控制器、变频恒压供水、电压表、电流表、固态继电器、接近开关满足客户的不同需要。

更多资讯：<http://www.victor-elec.com/>