

华力盾H-T102A型三辊闸人脸识别门禁一卡通写字楼访客通道机

产品名称	华力盾H-T102A型三辊闸人脸识别门禁一卡通写字楼访客通道机
公司名称	广州市晶能科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:华力盾 型号:H-T102A 产地:广州
公司地址	广州市黄埔区瑞和路39号D座502房（仅限办公）
联系电话	18998375021

产品详情

H-T102A型三辊闸机

功能特点：

采用纯电动机芯，匀速转动。

支持多种读写方式嵌入（如：ID卡、IC卡、条码卡、手机RFID-SIM卡、手机二维码、指纹、人脸识别等）。

具备6种不同的进出工作模式设置；

- 1、不计数单向通行左出口模式；
- 2、不计数单向通行右出口模式；
- 3、不计数双向通行模式；
- 4、计数单向通行左出口模式；
- 5、计数单向通行右出口模式；
- 6、计数双向通行模式；

具有断电应急功能，闸杆断电手动落杆，通电手动上杆。

通行速度25人/分（正常），40人/分钟（快速）。

以微处理器为核心的模块电气控制系统，实现智能化管理。通过计算机管理实现远程控制。

技术参数：

闸机组成：机芯、箱体、闸机控制板和电源

结构：不锈钢柱形

闸机转向：单向 / 双向

保护：当外力超过设定值（如100公斤）挡板可以转动，以保护机芯不受损坏，之后自动复位。

机芯驱动方式：直流电机

接口参数：Rs232信号1个、打卡信号（无源）2个、消防信号1个

防反转：具备防反转功能，以保证一卡一人

电源：AC220V \pm 10% 50Hz \pm 4%

输出：AC24V、DC12V、DC5V

功耗：静态：单机20W；动态：单机60W

工作环境：室内、室外（配防雨架）

温度：-10度~60度

湿度：5%~90%

速度：25人 / 分

噪声：< 50DB

通道宽度：600mm

寿命：连续开合500万次以上

设备尺寸：长x宽x高：1200 x 280 x 1000(mm)

闸机净重：65kg（不含控制设备）

防护等级：Ip42

主要用途：

用于人行通道及自动售检票管理，如政府机关、工厂企业、智能大厦、住宅小区、景区场馆、大专院校、幼儿园、车站、休闲娱乐场所等。