

Delrin 500T 杜邦500T

产品名称	Delrin 500T 杜邦500T
公司名称	沙比特塑料贸易(苏州)有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:杜邦 型号:500T 产地:美国
公司地址	昆山市陆家镇陆丰东路3号仕泰隆模具城A区308号(注册地址)
联系电话	15850313013

产品详情

Delrin 500T 杜邦500T :

部分型号介绍如下:

POM 美国杜邦 100AF (特性:润滑脱模剂.用途:汽车行业,薄板 电线电缆,20%铁氟龙,本色.) POM 美国杜邦 100P (添加剂:润滑剂,脱模.特性:均聚物,良好的加工性能,粘度,高.加工方法:挤出,片材挤出成型,型材挤出成型,注射成型.用途:片材型材,本色)

POM 美国杜邦 100ST (添加剂:润滑剂,脱模.特性:润滑.用途:吹塑成型应用,片材,型材.机构评级:UL未评级.加工方法:吹塑成型,挤出,片材挤出成型,涂层,型材挤出成型,注射成型)

POM 美国杜邦 100ST NC010(添加剂:润滑剂,脱模.特性:润滑.用途:吹塑成型应用,片材,型材.机构评级:UL未评级.加工方法:吹塑成型,挤出,片材挤出成型,涂层,型材挤出成型,注射成型) POM 美国杜邦 500T (特性:润滑,脱模剂.用途:汽车行业,电线电缆.颗粒状.本色)

POM 美国杜邦 527UV (添加剂:紫外线稳定剂,特性:均聚物抗紫外线性能,良好可切削,硬度高,用途:船舶应用电气/电子应用领域建筑应用领域汽车领域的应用室外应用通信应用.外观:黑色自然色)

POM 美国杜邦 500AF (PTFE,铁氟龙20% 增强材料填料按重量,特性:润滑,耐磨.添加剂:润滑剂,脱模)

POM 日本宝理 M90-44 (主要特性为:阻燃/额定火焰,典型应用领域为:汽车行业.)

POM 日本宝理 GH-20 (特性:阻燃/额定火焰,刚性,高,高强度,高刚性,玻纤增强20%,颗粒状,本色)

POM 日本宝理 GH-25 (特性:阻燃/额定火焰,高刚性,高强度,玻纤增强25%,颗粒状,本色)

POM 美国杜邦 570 (填料/增强材料,玻璃纤维增强材料,20%
填料按重量,特性:尺寸稳定性良好,低翘曲性,刚性高,可切削.用途:工业应用,建筑应用领域,汽车领域的应用.)

POM 美国杜邦 100T (添加剂,润滑剂,脱模,特性:润滑.用途:吹塑成型,应用片材,型材.)

POM 美国杜邦 127UV (添加剂,润滑剂,脱模,紫外线稳定剂,特性:润滑.用途:片材,型材.)

POM 美国杜邦 500AL (添加剂,润滑剂,脱模.特性:低摩擦系数均聚物,润滑.耐磨损性良好,润滑,中等粘性.机构评级,UL未评级.形式,粒子.加工方法:注射成型)

POM 日本宝理 M90-45 (特性包括:阻燃/额定火焰,耐候性好.
典型应用领域为:汽车行业。洛氏硬度80.)

POM 日本宝理 GH-25D
(特性包括:阻燃/额定火焰,高流动性,高强度,坚硬,刚性,高.玻璃纤维增强材料,25%
填料按重量.典型应用领域为:汽车行业。洛氏硬度95.)

POM 日本宝理 CH-10 (特性包括:阻燃/额定火焰,传导性,耐磨.碳纤维增强材料,10%
填料按重量.洛氏硬度95.)

POM 日本宝理 M270-44
(特性包括:阻燃/额定火焰,高流动性,快速成型周期,典型应用领域为:汽车行业。洛氏硬度80.)

公司自成立以来,由原来单一经营进口塑胶原料发展到现在的国内外塑胶原料合并经营,与台湾奇美、日本宝理、南韩三星、日本三井、美国GE、德国科思创(拜耳)等众多供货商保持着良好的关系,业务遍布全国各地,深受广大客户欢迎。在众多同行中已形成自己独有的经营风格,树立起良好的口碑,公司本着“高品质、低价位、优服务”之宗旨开展经营活动,与客户建立在互惠、互利、互信的基础上进行长期合作,以良好的信誉,充足的货源,诚信的合作去求得更大的发展,共创双赢。

本公司长期供应POM各种型号产品,公司货源充足,品种齐全,价格合理,具体事宜(物性、技术、报价等)请来电咨询;公司自有完善的货物配送团队,可为客户提供方便、快捷、安全的运输服务;