

华力盾H-FA102型人脸识别一体机

产品名称	华力盾H-FA102型人脸识别一体机
公司名称	广州市晶能科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:华力盾 型号:H-FA102 产地:广州
公司地址	广州市黄埔区瑞和路39号D座502房（仅限办公）
联系电话	18998375021

产品详情

H-FA102型人脸识别一体机

产品简介：

H-FA102是一款高性能，高可靠性的人脸识别产品，依托深度学习算法，具有识别速度快、准确率高的特点。支持人脸识别1:1和1:N模式。针对办公门禁及人行通道闸机搭配使用，实现人员进出控制管理。

产品特点：

工业级设计，性能稳定，线条流畅

宽动态双摄活体防伪，彻底解决各类照片在各种载体上的欺骗；

夜间红外、RGB双补光；

支持串口、韦根26、34输出，输出内容支持配置；

采用基于视频流的动态人脸检测、跟踪识别算法；

支持设备本地存储万人库，（a）云平台设备支持同时储存5万张人脸照片（小于400KB）、100万条识别记录（0.45KB）、2万张现场抓拍照片（b）局域网设备支持同时存储2万张人脸照片（照片按100KB计算）、100万条识别记录（含最近1万张现场抓拍照片）；

1：N人脸识别，人脸库支持10000张人脸，top1命中率99.99%；

1：1人证比对准确率99%以上；

识别速度快，（a）人脸跟踪与检测耗时20ms左右（b）人脸特征提取耗时200ms左右（c）活体检测人脸比对耗时0.2ms，（d）特征比对耗时0.5ms（10000人库，多次识别取平均值）；

支持陌生人检测，陌生人等级可配置；

支持人脸识别或陌生人检测时的现场照片保存；

支持公网、局域网使用部署方式；

支持HTTP方式接口对接；

支持屏幕显示内容配置；

支持识别距离配置。

技术参数:

屏幕

尺寸

8英寸，全视角，170° IPS液晶屏

分辨率

1280 × 800

触摸类型

不支持触摸

摄像机

类型

USB

红外

200W像素

光圈

F2.4

焦距

4.7mm

白平衡

自动

宽动态

支持

核心

参数

CPU

4核，1.8 GHz

存储容量

内存2G，储存8G

配件

补光灯

红外、LED补光灯

读卡模块

IC读卡器

网络模块

支持有线、无线（2.4GWi-Fi）、无线（4G网卡，USB外接）

接口

音频

1路音频输出（line out）

视频

HDMI2.0 Type-A接口 1个 MIPI接口

USB接口

USB2.0 接口 2个，OTG接口1个

串行通讯接口

RS232串口，485

继电器输出

2.5mm接线端子3P

韦根接口

2.5mm接线端子2P，支持韦根26/34输入/输出

复位接口

设备背面RESET小孔

有线网络接口

2.5mm接线端子4P

功能

人脸检测

同时支持检测跟踪5个人

1：N人脸识别

Top1首位命中率99.99%

1：1人证比对

99%以上

陌生人检测

支持

识别距离配置

UI界面配置

设备远程升级

部署方式

支持公网、局域网使用

常规

防护等级

IP42，一定的防尘防水功能

电源

DC12V (± 10%)

工作温度

-10 ~ 60 (可选配恒温器)

工作湿度

10% ~ 90 %

功耗

10W MAX

安装方式

立柱式安装

设备尺寸

23cm*12.5cm*2.3cm

重量

2kg

应用场景：

用于办公区域、酒店、通道闸机、写字楼、学校、商场、商店、社区、公共服务及管理项目等需要用到人脸门禁的场所。