

汉中gjz板式橡胶支座 2019国标品质报价

产品名称	汉中gjz板式橡胶支座 2019国标品质报价
公司名称	衡水长信橡胶制品有限公司
价格	1.00/块
规格参数	品牌:长信 型号:齐全 产地:衡水
公司地址	河北省衡水市桃城区何家庄乡前马庄村
联系电话	18831805010 13513085830

产品详情

gjz板式橡胶支座A汉中板式橡胶支座生产厂家

板式橡胶支座更换是路桥养护工作中的一个重要部分，我们就以一个真实案例来为大家展现施工团队在支座更换中是怎样保质保量完成工作的。有了成绩要马上忘掉，这样才不会自寻烦恼；有了错误要时刻记住，这样才不会重蹈覆辙；有了机遇要马上抓住，这样才不会失去机会；有了困难要寻找对策，这样才能迎刃而解。

步：汉中板式橡胶支座

与传统作业更换支座考虑搭设支架系统形成工作平台不同。我们的施工团队考虑本工程的进度要求及现场条件后，对传统工艺进行改进，梁端设置可供工人进行操作的工作平台---轻型挂篮，挂篮现场加工，同时，支座更换时挂篮两侧安装扶手，确保施工安全。

第二步：汉中gjz板式橡胶支座

将盖梁顶面及梁体底面摆放千斤顶的位置打磨平整；按照千斤顶的布置原则将其各自就位；选择视野良好的位置布置油泵机；按照方向辨识、易于控制的原则将千斤顶、油管 and 油阀有序连接。

第三步：汉中gyz板式橡胶支座

对千斤顶进行试运行调试，检查完成后，人工安装千斤顶就位，并调整千斤顶预行程，使提供一定顶升力时其速率大致相同，误差控制在1毫米内。

第四步：汉中四氟板式橡胶支座

准备工作齐备后，进行试顶，试顶完毕，所有千斤顶慢慢用力整体顶起梁体，顶升高度高于支座设计高度20毫米。为了确保每片梁均匀同步升高，分级逐步向上顶梁，各级上升高度为3毫米，起顶至施工要求

高度后，垫好槽板凳子，并在顶升过程中做好测量、记录工作，确保梁体、桥面系支座更换维修前后一致。

第五步：

由于新旧支座的高度不等，采取尽量在同一个墩统一所有支座更换支座修复的办法，以确保同一个墩所有支座高度相同。拆除旧支座，清理旧支座周围的杂物；对梁底的生锈钢垫板除锈并作防锈处理；用环氧材料垫平支座垫石及梁底表面的不平行部分（两者以水平面为准）；按放样位置准确安装新的支座。