

温室加温水暖炉 养殖水暖管 水暖加温

产品名称	温室加温水暖炉 养殖水暖管 水暖加温
公司名称	潍坊牧田温控设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市青州市王坟镇赵家庄村村东
联系电话	13361577577

产品详情

水暖加温

育肥猪：20～60公斤，21～22℃；61～100公斤，18～20℃。

如果圈舍温度低于上述适宜温度，初生仔猪在10℃的温度条件下，2小时后即可冻昏、冻死或互相挤压而死；在13～24℃的温度条件下，出生后1小时，体温便可降低1.7～7℃。在低于适宜温度的条件下，圈舍温度每下降1℃，2日龄仔猪每头每天多耗奶22克，7日龄仔猪每头每天多耗奶120克；生长育肥猪每头每天少增重17.8克，每公斤增重多耗料25～30克。气温降至4℃以下，增重速度下降50%，甚至停止增重，每公斤增重多耗料2倍以上。

水暖加温

猪舍建设要求不同水暖加温。种公猪采用单体饲养，与后备母猪及妊娠母猪、幼崽隔离；公猪舍一般为单列半开放式，水暖加温舍内室温控制在15～25℃；公猪舍的结构为砖混结构或金属结构，面积约为4～6 m²；内设走廊，外有小运动场，以确保公猪的运动量。母猪通常采用分组大栏群饲的方式，温室大棚水暖加温机，圈栏结构分为实体式、栏栅式和综合式三种，地面坡降应不大于1/45，温室加温水暖炉，以防母猪跌倒。

加强通风，降低氨味

由于环境湿度的增大，鸡舍内的氨味将会变得很重，日常管理中，应加大鸡舍内的通风量，保持舍内的空气较为清新，同时提高清粪频率，减少鸡粪的堆积。

6、及时补光，稳定生产

梅雨天气的到来，开放式鸡舍内光照强度受阴天的影响，会明显降低，饲养员应及时开灯，保证鸡群采食和产蛋的稳定。

检修设备，水暖加温，通风防暑

防暑降温设备即将派上用场，锅炉水暖加温冷棚，应对帐幕、喷雾线、湿帘、风机等进行检修，对老化严重的设备进行更换，保证在使用纵向通风时，鸡舍内的通风量至少在2米/秒；同时要加强对鸡笼的检修，慎防葡萄球菌病的发生。

温室加温水暖炉-养殖水暖管(在线咨询)-水暖加温由潍坊牧田温控设备有限公司提供。潍坊牧田温控设备有限公司(www.sdhwk.com)是一家从事“风机,畜牧风机,通风降温设备,养殖风机,牛棚风机,猪舍风机,”的公司。自成立以来,我们坚持以“诚信为本,稳健经营”的方针,勇于参与市场的良性竞争,使“潍坊牧田”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上,用户至上”的原则,使潍坊牧田温控在畜牧、养殖设备及用具中赢得了众的客户的信任,树立了良好的企业形象。 特别说明:本信息的图片和资料仅供参考,欢迎联系我们索取准确的资料,谢谢!同时本公司(www.mutian.sdhwk.com)还是从事养殖风机,猪舍设备,湿帘畜牧风机的厂家,欢迎来电咨询。