

食品包装风淋室价格 陕西食品包装风淋室 无锡诚洁净化科技

产品名称	食品包装风淋室价格 陕西食品包装风淋室 无锡诚洁净化科技
公司名称	无锡诚洁净化科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市前洲友联村工业园
联系电话	18115381007 18115381007

产品详情

风淋室接线要注意以下步骤

1、电源：支持24V直流电源或24V交流电源，其接线方法参考风淋室控制接线图。

2、输入：为X段的接线柱

X1：外门点动开关X2：内门电动开关X3：外门门磁X4：内门门磁X5：上海风淋室内红外探头X6：空X7：外门放夹X8：内门放夹3、显示：9针串口线与液晶文本屏连接，文本屏上接板上的直流24V电源输出端。

4、输出：继电器板连接上图10针接口。

R1接外闭门器SL端，COM1-2接闭门器GND。R2接内闭门器SL端，COM1-2接GND端。

R3/R4接风机继电器，陕西食品包装风淋室，COM3-4接220V交流电L端。R5/R6接照明灯COM5-6接220V交流电L端，R7接紧急开关，R8接状态灯，COM7-8接GND端。

风淋室原理与接线

风淋室由大箱体（风机、过滤器安装于此箱体内）、小箱体（双吹风淋室此侧安装喷嘴，数量与大箱体一致、顶板（安装内嵌式照明灯）、内底板（不锈钢砂板）、风淋室双门体与其它配件：过滤器，风机，智能电路板，喷嘴，照明灯等组成。风淋室大、小箱体与风淋室内部供选用的材质主要有二种：全A3冷板多层酸洗静电喷涂（通常称为冷板），不锈钢板（SUS201，SUS304，SUS316等，食品包装风淋室厂，厚度一般为0.8~1.5mm风淋室不同的材质与厚度会直接影响到风淋室价格成本）。

风淋室使用电源380V-50Hz，是三相五线，相对温度在5 ~35 ，食品包装风淋室报价，大气压力在86Kpa ~ 106Kpa范围内。风淋室专用风机是高品质双涡壳、高效、大风量、低噪音。不含外进口风机，国内风淋室专用风机品牌有：

DF-7、上海南泰、梓成、泛士达等等。好的风淋室专用风机决定到风淋室的风速与风淋室吹淋的效果。

使用风淋室雨天注意事项

很多用过风淋室的加工厂家都知道，制造风淋室的材料有很多种，一般都是使用不锈钢，但平时不能使用有腐蚀性的清洁风淋室的箱体，不然会将损伤箱体的内漆和外观。遇到湿气过... 很多用过风淋室的加工厂家都知道，制造风淋室的材料有很多种，一般都是使用不锈钢，但平时不能使用有腐蚀性的清洁风淋室的箱体，不然会将损伤箱体的内漆和外观。遇到湿气过重的天气时，最z要的是要注意用电安全，其次是做好除湿工作，风淋室尽量不要放在强酸强碱的地方以避免对风淋室箱体损坏，这样做可以延长风淋室的使用寿命，减少企业的固定资产的损耗，保护了企业的利益。

食品包装风淋室价格-陕西食品包装风淋室-无锡诚洁净化科技由无锡诚洁净化科技有限公司提供。食品包装风淋室价格-陕西食品包装风淋室-无锡诚洁净化科技是无锡诚洁净化科技有限公司（www.cncjhh.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：邱经理。