

科朗兹文丘里湿式除尘器，带给您的不止是净化

产品名称	科朗兹文丘里湿式除尘器，带给您的不止是净化
公司名称	昆山科朗兹环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:科朗兹 型号:KSW-T 产地:江苏省昆山市
公司地址	昆山市巴城镇中华路928号5号厂房（注册地址）
联系电话	0512-53256185 15250138222

产品详情

科朗兹文丘里湿式除尘器，带给您的不止是净化

文丘里结构特点:

a.空气流量:单喉文丘里湿式除尘器单元的典型气体流量为0.2

~ 478标准立方米/秒(sm³/sec)(500 ~ 100,000标准立方英尺/分钟(scfm))。流量高于这个范围使用多个文丘里湿式除尘器并排或多个喉道文丘里并联进行粉尘过滤；

b.温度:入口气体温度通常在4至400 ° C(40至750 ° F)之间；

c.污染物负荷:废气污染物负荷范围为1

~ 115克/标准立方米(g/sm³)(0.1 ~ 50粒/标准立方英尺(gr/scf)) ；

d.其他注意事项:在废气中同时含有颗粒物和待控制气体的情况下，文丘里洗涤器有时被用作预处理设备，去除PM以防止下游设备堵塞，例如填充床洗涤器，其设计初衷是收集主要气体污染物。

文丘里对预处理废气要求：

通常，文丘里湿式除尘器不需要预处理废气有哪些特殊要求，但在某些情况下，废气被高温淬火需要用湿式除尘器以降低由受高温影响的特殊材料制成的洗涤器外壳，来降低其受温度的影响而导致设备损坏；

成本信息:

以下是通过《空气污染控制成本手册》在典型的操作条件下，采用传统设计的文丘里湿式洗涤器的成本范围为计算算例的成本效益，假设污染物为PM颗粒物，入口负荷约为2000mg/m³，控制效率为百分之99。费用不包括风机和泵的费用，也不包括处理/处置使用过的溶剂和废物的费用；实际成本可能大大低于所示范围内的预算成本，这些应用需要低价的材料、溶剂或处理方法；一般来说，控制低浓度废物流的小型机组(每单位体积流量)比清洁高污染物负荷流的大型机组要便宜得多。