

蚌埠滤筒除尘器 布袋滤筒除尘器 安徽缘清

产品名称	蚌埠滤筒除尘器 布袋滤筒除尘器 安徽缘清
公司名称	安徽缘清节能环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市庐阳区大杨镇照山社居委B区26幢16号
联系电话	18655168863

产品详情

工作原理:

滤筒除尘器为负压运行，滤筒除尘器公司，含尘气体由进风口进入箱体，在折叠滤筒内负压的作用下，气体由筒外透过滤料进入筒内，进入净气室从出风口排出，当粉尘在滤料表面越积越多，阻力越来越大时（也可由时间设定）脉冲阀打开，压缩空气直接喷入滤筒中心，对滤筒进行顺序脉冲清灰，蚌埠滤筒除尘器，把捕集在滤筒表面上的粉尘吹扫一清。粉尘则随主气流所趋，并在重力的作用下落入灰斗中，恢复低阻运行。

清灰及自动控制：

收尘器在运行一段时间后，由于滤筒表面捕集的粉尘逐步增多，运行阻力升高，当达到设定值后，差压表给出信号，滤筒除尘器厂家价格，进行自动脉冲喷吹清灰，使滤筒表面附着的粉尘脱落。当收尘器运行阻力下降到 值后，喷吹系统即停止工作。（亦可采用定时脉冲清灰、喷吹间隔时间及脉冲宽度可调），与此同时，滤筒表面的喷淋系统喷出的水柱配合喷吹系统同时对滤层表面进行水洗，使滤筒始终处于清洁状态，从而保证了设备整机的正常运转。

滤筒除尘器:

- 1、滤筒采用进口聚酯纤维作为滤料，把一层亚微米级的超薄纤维粘附在一般滤料上，并且在该粘附层上纤维间的排列非常紧密，较小的筛孔可把大部分亚微米级的尘粒阻挡在滤料表面；
- 2、滤料折褶使用，可增大过滤面积，并使除尘器结构 为紧凑；
- 3、滤筒高度小，安装维修工作量小；

4、与同体积除尘器相比，过滤面积相对较大，过滤风速较小，阻力不大；

5、除尘器清灰采用脉冲喷吹在线清灰方式。清灰过程由脉冲控制仪自动控制，用户可根据需要采用时间控制方式进行清灰。除尘器内设置多个滤筒以增加其有效过滤面积，布袋滤筒除尘器，当某个（对）滤筒满足清灰设定要求时，即启动喷吹装置进行清灰，其他滤筒正常工作，这样既达到了清灰效果又不影响设备运行，使除尘器可连续运转；

6、除尘效率高（一般可达99.6%以上），操作方便。

蚌埠滤筒除尘器-布袋滤筒除尘器-安徽缘清(推荐商家)由安徽缘清节能环保科技有限公司提供。蚌埠滤筒除尘器-布袋滤筒除尘器-安徽缘清(推荐商家)是安徽缘清节能环保科技有限公司（www.ahyuanqing.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：刘经理

。