

# 12千瓦小型柴油发电机多少钱

产品名称	12千瓦小型柴油发电机多少钱
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987463 18616886036

## 产品详情

12千瓦小型柴油发电机多少钱，

制动：同时具有可靠的气刹接口和手动刹车系统，确保行驶中的安全性。

支撑：为保证电源车操作时的稳定性，配有4R机械或液压支撑装置。

门窗：前部有通风窗，后部有对开的大门，两侧有门可供操作人员进出。

车箱尺寸：车箱尺寸根据规格大小而定，操作人员可在四周行走，便于操和维护

外观：油漆采用高分子聚氨脂油漆，颜色可由用户自定，排气管采用上排气或下排气，确保美观。车箱外部的文字、装饰可根据用户要求制作。

12kw车载柴油发电机技术参数

产品型号：GT-12TFSI

发电机参数

额定功率KW 12

备用功率KW 12.1

额定频率HZ 50

额定电压V 220/380

启动方式 电启动

机构类型 静音款（带四个轮子）

功率因素  $\cos \phi = 0.8/0.9$

相 数 单/三相

燃油型号# 0#夏季、-10#柴油

排 量 890cc

消声装置 工业消声器

电机类型 励磁电机

机器油耗G/KW.H 200（满载）

工作时间H 12

柴油发动机参数

发动机品牌 欧洲狮

发动机型号 OU-290TFSI

冷却方式 水冷却

额定转速r/min 3000

发动机形式 双缸、V型、涡流式、发动机

进气方式 自然吸气

防护等级 电机IP20 机组IP25

油箱容量L 26

机油容量L 2.8

连接方式 锥度轴刚性连接

过载能力% 100

调速方式 机械调速

机器配置 标准

绝缘等级 F

保护装置

水温保护/低油压保护/频率保护/过载保护

## 整体外形及重量噪音

尺寸（不带轮子）长mm 1280

宽mm 620

高mm 780

整机净重KG 285/325

7m/db(A)3000rpm(min-1) 60-72

### 标准配置：

燃油表/机器油耗 /自动电磁控油装置/保护装置

输出指示灯/电压表 /过热保护 /启动蓄电池及连接电缆

### 选装配置：

双工业消音装置 工业消音棉 自适应高原用增压器 ATS自动切换装置

消防：随车可配有消防灭火器两只。（选购件）

逆功逆功现象是由发电机组转速（频率）及电压不同而造成的，即一台发电机组带正功，而另一台机组带负功率。也就是说带负功率的机组，这时变成了一个负载（此机组频率低，转速不一致的现象）。电压不相同，电压高的机组，向电压低的机组，提供一个无功电流与无功电压（此机组的电流表正向指示），相当于在本供电系统内，加了一个调相机组。电压低的机组，这时成为一个大的负载，接受一发电机组个很大的无功电流，来维持两台机组的电压平衡（此机组的电流表反向指示）。监测时把某一台机组的电压调高，或将另一台机组电压高低，造成一台机组有逆功电流，其动作电流为额定电流20%左右。逆功继电器动作、跳闸、报警，但不停机