

15千瓦车用柴油发电机价格

产品名称	15千瓦车用柴油发电机价格
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/个
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987463 18616886036

产品详情

15千瓦车用柴油发电机价格，

柴油发电机组线棒的空实心股线均用中频加热钎焊在两端的接头水盒内，而钎焊在水盒上的水盒盖则焊有反磁不锈钢水接头，用作冷却水进出线棒内水支路的接口：套在线棒上或汇流管上水接头的四氟乙烯绝缘引水管，都用引进型卡箍将水管箍紧。上下层线棒的电联接由上下水盒盖夹紧多股实心铜线，用中频加热软钎焊而成，并逐只进行声波焊透程度的检查，这样就形成上下层线棒水电的联接结构。采用中频加热钎焊接头水盒的工艺和卡箍箍紧水管的结构，进一步提高了定子绕组水路的气密性。水电接头的绝缘采用绝缘盒作外套，盒内塞满绝缘填料，并采用电位外移法逐一检验绝缘盒外的表面电压，使保证水电接头的绝缘强度。

15kw车载柴油发电机技术参数

产品型号：GT-15TFSI

发电机参数

额定功率KW 15

备用功率KW 17

额定频率HZ 50

额定电压V 220/380

启动方式 电启动

机构类型 静音款（带四个轮子）

功率因素 COS =0.8/0.9

相 数 单/三相

燃油型号# 0#夏季、-10#柴油

排 量 890cc

消声装置 工业消声器

电机类型 励磁电机

机器油耗G/KW.H 200 (满载)

工作时间H 12

柴油发动机参数

发动机品牌 欧洲狮

发动机型号 OU-330TFSI

冷却方式 水冷却

额定转速r/min 1500

发动机形式 四缸、四冲程、水冷、干式

缸套

进气方式 涡轮增压

气门数 2气门

油箱容量L 80

机油容量L 6L

冷却系统容量L 4-7L

连接方式 锥度轴刚性连接

过载能力% 100

调速方式 机械调速

燃烧系统 机械泵

绝缘等级 H

保护装置

水温保护 低油压保护 频率保护 过载保护

整体外形及重量噪音

尺寸（不带轮子）

长mm 1450

宽mm 865

高mm 1200

整机净重KG 520/570

7m/db(A)1500rpm(min-1) 58-75

标准配置：

燃油表 机器油耗 自动电磁控油装置 保护装置

输出指示灯 数字显示电压表 过热保护 启动蓄电池及连接电缆

备用机组是在通常情况下用户所需电力由市电供给，当市电限电拉闸或其他原因中断供电时，为保证用户的基本生产和生活而设置的欧洲狮发电机组。这类发电机组常设在电信部门、医院、市电供应紧张的工矿企业、机场和电视台等重要用电单位。这类机组随时保持备用状态，能对非恒定负载提供连续的电力供应。应急机组是对市电突然中断将造成较大损失或人身事故的用电设备，常设置应急欧洲狮发电机组对这些设备紧急供电，如高层建筑的消防系统、疏散照明、电梯、自动化生产线的控制系统、重要的通信系统以及正在跟病人做重要手术的医疗设备等。这类机组应能在市电突然中断时，能迅速启动运行，并在短时间内向负载提供稳定的交流电源，以保证及时地向负载供电，这种欧洲狮发电机组自动化程度要求较高