

悬臂操作箱 隆越机床【生产制造】 数控操作箱悬臂箱

产品名称	悬臂操作箱 隆越机床【生产制造】 数控操作箱悬臂箱
公司名称	沧州隆越机床附件制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省沧州市王信工业区
联系电话	13323171048

产品详情

过去的悬臂控制箱已不能满足当代人的需要，为不锈钢电控箱的内部集成了很多的开关、仪表仪器等设备的成套装置。所以，不锈钢电控箱做好防火措施是十分重要的，下面我们就来了解一下不锈钢电控箱的防火措施。连接电缆、母线、通风管道等穿过墙、楼板及地面留下孔洞，数控操作箱悬臂箱，应用耐火材料堵塞，高压配电室应为二级耐火等级建筑。低压配电室的耐火等级不应低于三级。配电室的窗应有防水、防雨雪、防小动物进入的措施。高、低压配电装置同在一室时，它们之间的距离应不小于1米。每台充油电气设备，如断路器、电压互感器等，悬臂操作箱，应装在两侧有隔板的间隔之内，悬臂操作箱厂家价格，总油量超过600公斤时，应安装在单独的防爆间内;总油量在60公斤以上，如油浸电压互感器，以上就是不锈钢电控箱做好防火准备的方法了。希望对大家有所帮助。沧州宏泰机床附件制造有限公司多年来专注于机床悬臂控制箱，移动操作台，电控箱等产品的研发与生产，所生产的产品安全、实用、方便、美观、环保，获得广大客户的一致好评，可承接批发，了使悬臂控制箱能够满足大多数人们的需要，悬臂控制箱厂家不得不对于悬臂控制箱的加工工艺做精细的调整。

沧州隆越机床附件制造有限公司欢迎新老顾客来电咨询！

门与插箱等部件组焊时要保证焊接后能够装配装。我们在操作悬臂操作箱时应注意哪些事项呢？我们可以全盘或部分带电的盘上工作，同时还应将检修设备与运行设备以明显的标志分开。带有电流互感器与电压互感器的二次绕组应保持*性可靠性接地。在电流互感器二次回路上工作时需要采取一定的措施。应该禁止将电流回路断开。为了使电流互感器二次线圈短路，必须使用短路片或者是短路线，切万万不可使用导线缠线。切不可在电流互感器与短路端子之间的回路和导线上进行任何工作。在电压互感器二次回路上工作时需要采取的措施。应严格防止短路或接地。在操作时一定要确保停用有关继电保护装置。接近负载时必须保证有专用开关盒熔断器。高压悬臂操作箱属于危险性非常大的产品。还提供过压保护、打火断电、雷击保护、自动供电、温度保护、功率限定、故障记录、自检功能、学习记忆、移动互联可视化和数字化等功能。

沧州隆越机床附件制造有限公司欢迎新老顾客来电咨询！

悬臂箱连接件加工中心

材料:冷轧钢板

表面处理:箱体和门板磷化底涂处理,外部为粉末涂层,颜色可分RAL7032和RAL7035两种织纹

防护等级:IP56(按GB4205-1993)标准配置:门板、箱体、密封条、箱盖螺钉、安装板(可选) 钢板厚度:箱体:1.2-1.5mm 门板:1.5mm 安装板:2.5mm

产品特点:1:悬臂操作箱箱体的宽度和高度可以自由选择2:共有5种可选的侧面形式

3:符合现代化工业设计特点4:独特设计的型材结构具有优良的散热性能

5:矩形前面板(能直接安装标准控制面板)6:前面板可以从内部或者外部安装。

沧州隆越机床附件制造有限公司欢迎新老顾客来电咨询!

悬臂操作箱-隆越机床【生产制造】-数控操作箱悬臂箱由沧州隆越机床附件制造有限公司提供。悬臂操作箱-隆越机床【生产制造】-数控操作箱悬臂箱是沧州隆越机床附件制造有限公司(user.tz1288.com)今年全新升级推出的,以上图片仅供参考,请您拨打本页面或图片上的联系电话,索取联系人:郑喜文。