

全不锈钢风淋室 全不锈钢风淋室采购 无锡诚洁净化

产品名称	全不锈钢风淋室 全不锈钢风淋室采购 无锡诚洁净化
公司名称	无锡诚洁净化科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市前洲友联村工业园
联系电话	18115381007 18115381007

产品详情

风淋室延长寿命方法

风淋室是洁净室固定使用的大件净化设备，那么在维护好风淋室的同时如何让其使用寿命得以最大化是众多生产厂家购买时要参考的问题，因此风淋室的使用时间也是众多生产厂家考虑的必备因素。

- 1、不锈钢风淋室使用年限在10 - 15年左右，更加通风和干燥的环境可以使用20年左右
- 2、彩钢板风淋室的底板使用寿命一般在3-5年，不经常维护的话可能就1年-2年左右，彩钢板箱体使用寿命8年左右，随着环境要求越来越高，一般说来现在市场上的彩钢板风淋室基本已经被淘汰，因此不建议风淋室用户选择彩钢板风淋室。
- 3、冷轧钢板烤漆风淋室使用寿命在10年左右，干燥的环境可以使用15年左右，如果维护得当的话，使用寿命和不锈钢风淋室不相上下。

风淋室原理与接线

风淋室由大箱体（风机、过滤器安装于此箱体内）、小箱体（双吹风淋室此侧安装喷嘴，数量与大箱体一致、顶板（安装内嵌式照明灯）、内底板（不锈钢砂板）、风淋室双门体与其它配件：过滤器，风机，全不锈钢风淋室采购，智能电路板，全不锈钢风淋室找哪家，喷嘴，全不锈钢风淋室直销，照明灯等组成。风淋室大、小箱体与风淋室内部供选用的材质主要有二种：全A3冷板多层酸洗静电喷涂（通常称为冷板），不锈钢板（SUS201，SUS304，SUS316等，厚度一般为0.8~1.5mm风淋室不同的材质与厚度会直接影响到风淋室价格成本）。

风淋室使用电源380V-50Hz，是三相五线，相对温度在5 ~35 ，大气压力在86Kpa ~ 106Kpa范围内。风淋室专用风机是高品质双涡壳、高效、大风量、低噪音。不含外进口风机，国内风淋室专用风机品牌有

:

DF-7、上海南泰、梓成、泛士达等等。好的风淋室专用风机决定到风淋室的风速与风淋室吹淋的效果。

告诉大家风淋室怎么才能控制工作人员的微污染源

风淋室是工作人员进入洁净区时，由风机通过风淋喷嘴喷出洁净强风，吹除人或物体表面尘埃的一种通用性很强的局部净化设备。今天告诉大家风淋室怎么才能控制工作人员的微污染源，全不锈钢风淋室，风淋室是工作人员进入洁净区时，由风机通过风淋喷嘴喷出洁净强风，吹除人或物体表面尘埃的一种通用性很强的局部净化设备。

今天告诉大家风淋室怎么才能控制工作人员的微污染源，如下：工作人员在进入风淋室前要先换到工作鞋，工作服，戴上工作帽和一次性口罩，头发不要露出来，然后进入风淋室，经过风淋喷嘴喷出洁净强风的洗涤后在进入车间，禁止涂口红、指甲油，不得佩戴任何饰品。工作人员在生产过程中接触成品时必须戴一次性手套，手套要完整、无破损、不透水，当手被污染后必须按上述洗手消毒程序重新洗手消毒。工作人员在进车间前，手要消毒，安装自动感应手消毒器，小编跟大家介绍两种消毒方式，分别是采用75%酒精作为消毒介质和采用其他消毒液作为消毒介质，其中采用75%酒精作为消毒介质的流程为：感应给皂机洗手、水龙头冲洗、感应式烘干、感应式手消毒。小编建议大家选择第y种消毒方式。

全不锈钢风淋室-全不锈钢风淋室采购-无锡诚洁净化(推荐商家)由无锡诚洁净化科技有限公司提供。全不锈钢风淋室-全不锈钢风淋室采购-无锡诚洁净化(推荐商家)是无锡诚洁净化科技有限公司(www.cncjhh.com)今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：邱经理。