二手合力五吨叉车 肇庆合力叉车 桐辰物流设备推荐厂家

产品名称	二手合力五吨叉车 肇庆合力叉车 桐辰物流设备推荐厂家
公司名称	东莞市桐辰物流设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市寮步镇石步村石大路21号
联系电话	18610079560

产品详情

叉车蓄电池充电工艺

蓄电池安全使用说明

一、日常检查

1、 液面

低于额定的液面，将缩短蓄电池的使用寿命，三吨合力叉车多少钱，而且电解液太少将导致蓄电池发热损坏，因此，必须经常注意电解液是否足够。

2、 接线柱、导线、盖子

必须经常检查蓄电池接线柱接合处、与导线的连接处因氧化引起的腐蚀情况，二手合力12吨叉车，同时检查盖子是否变形、是否有发热现象。

3、 外观

蓄电池表面肮脏将引起漏电，二手合力五吨叉车，应使蓄电池表面随时清洁、干燥。

什么是叉车的稳定性？

叉车的稳定性是指叉车进行装卸作业和在各种道路上行驶时抵抗倾覆的能力，可分为纵向稳定性和横向稳定性。纵向稳定性是指叉车抵抗围绕车轴纵向翻车的能力。横向稳定性是指叉车抵抗侧翻和侧滑的能

力。

叉车工作后货叉和门架应如何停置？

叉车工作后必须将货叉降置地面，门架要回复原位（正中垂直）。目的是为了让液压系统获得卸荷保护，以避免液压系统内各元件（特别是密封元件）由于长时间受压而变形损坏。

叉车齿轮油性能指标及污染测定

（1）含水量的测定

可采用定性分析和定量测定相结合的方法，通常用百分数来表示。含水量超过0.2%时要更换新油。

（2）粘度的测定

可检测油液的40?C和100?C运动粘度。当粘度变化率超过新油粘度的±10%-15%时要考虑更换新油，并要查明粘度变化的原因。如使用的润滑油是MD Gx-90，肇庆合力叉车，则当在40?C时的运动粘度低于153mm?/s或高于220mm?/s时要更换新油，并查明粘度变化的原因。如使用的润滑油是中负荷齿轮油GL-4，则当其40?C运动粘度低于168.3mm?/s或高于286mm?/s要更换新油，并查明粘度变化的原因。

二手合力五吨叉车-肇庆合力叉车-桐辰物流设备推荐厂家由东莞市桐辰物流设备有限公司提供。二手合力五吨叉车-肇庆合力叉车-桐辰物流设备推荐厂家是东莞市桐辰物流设备有限公司（www.dgtcwl.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：李先生。