钢板库 山东新天宇钢板仓公司

产品名称	钢板库 山东新天宇钢板仓公司
公司名称	山东新天宇建设安装有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东聊城经济开发区
联系电话	13206350958

产品详情

山东新天宇建设安装有限公司位于国家历史文化名城--山东聊城。是一家专业从事粉粒物料存储大型钢板仓的研发、设计、施工和服务的大型企业，产品可应用于建材、发电、化工行业，存储熟料、水泥骨料、水泥、矿渣微粉、粉煤灰、氧化，有效解决粉粒物料存储量大，环境污染等企业难题。

山东新天宇建设安装有限公司坚定不移的立足科技创新，潜心钢板仓技术研发，注重产品品质和诚信服务，汇集了一批专业技术领域人才，组成了以中青年科技精英为骨干的高素质科研队，在不断的实践中积累了丰富的经验，山东新天宇建设安装有限公司研发的库底充气均化出料系统、多点卸料、气浮管道输送装置可实现远程自动化控制的效果，确保出库率95%。该技术于近几年的业绩应用中取得客户一致的好评！

“ 立足创新、专注质量、诚信服务、合作共赢 ”是山东新天宇建设安装有限公司始终如一的追求，我们将不断超越自我，一如既往地为客户提供优质、安全、可靠的产品和服务，为客户创造更高价值。

钢板库具有自重轻、对基础要求低、」（平均为钢筋混凝土筒仓建造周期的一半）、占地面积小、劳力省、成本低等特点，还可采用双层壁板将仓体内外壁用两种不同的材料加工合成一体，可降低建造成本。同时，钢板库施工基本不受季节、天气等因素影响，使用企业能快速取得良好的经济效益。据实际计算，与同容量钢筋砼筒仓相比较，钢板库的钢材用量与其钢筋用量几乎相当，水泥用量节省约2/3；砼筒仓因自重和高度要求其基础费用高、总投资高，要高出15%～40%，钢板库，二者造价分析见表3-1。中粮集团江阴物流园区钢板库工程装配式钢板仓仓容量大，机械自动化程度高，管理趋于科学化、合理化、网络化，能有效降低运行成本，而且局部可拆卸更换，操作方便。对同仓容而言，砼筒仓直径小、高度高、粮层高度相对较高，储粮管理较困难（如难以通风或通风不均匀，达不到储粮通风效果；熏蒸困难，就是用PH3熏蒸剂也难以穿透较深粮层而达不到效果；粮层各部位粮食品质取样检测较难等），维护较难，尤其在长时间使用后，易出现裂缝、保温与防潮层破坏等现象，难以修补，维护将更加困难。

随着我们钢板库的发展已有100多年的历史了，先在国外得到广泛应用，应用储粮的钢板筒库，20世纪70年代末，在国外粮食行业，钢板库几乎取代了任何类型的粮库，接下来我们一起了解下钢板库五大产品特点说明。

1.气密性能好

钢板库由于采用专用设备弯折，咬口，在工艺上能确保仓体任何部位的质量，所以它的密封是特别好的，如果存储粮食可满足杀虫，熏蒸的工艺要求，还有它依照储存固体和液体的物料性质和工艺要求，在多种材料中任意选择筒体材料，这使得它可以在粮食，建材，酿造等工业领域，城乡及工业污水净化领域以及农业领域广泛应用。

2.结构性能好，寿命长

钢板库在建造过程中，完全由专用设备施工，外围钢板焊接而成，球缺经特殊结构设计，具有可靠的承载能力，使钢板仓的整体强度，稳定性，抗震性优于其它罐仓另外，它采用的是防腐性能特别强的材料，这使得它的寿命也比其它池罐长。

3.造价低

钢板库仓体全用薄钢板制成，重量只相当于同容量钢筋混凝土仓的钢筋重量，大大降低了造价，比钢筋混凝土池罐造价低15%左右。

4.施工速度快

现场施工，钢板仓仓顶地面安装，建造设备的成型，弯折线速度可以达到 5m/分，不需要搭脚手架及其它辅助设施，因而工期极短，另外，由于它能用双层弯折法将筒体内外两种不同的材料弯折，成型，可以较大幅度的降低用于化工，环保等行业储存腐蚀性强物料的工程造价，如建造1500吨池罐仅需10-15。

5.占地面积小

钢板库仓体高度，直径可在较大的范围内任意选择，两仓间距离小至 500mm，可充分利用空间，减小占地面积，筒仓自动化程度高，再配以测温，料位等设备，用户管理起来非常方便。