

黑色PE板材 PE板材 康特环保

产品名称	黑色PE板材 PE板材 康特环保
公司名称	山东康特环保工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市开发区
联系电话	15624285515

产品详情

对于聚乙烯板来说，也分为两种，一种是HDPE高密度聚乙烯，一种是LDPE低密度聚乙烯，它们在物化特性上有什么区别呢？

1.HDPE板材熔点约为131℃，密度0.941~0.960它具有良好的耐热性和耐寒性，软化点125~135℃ 脆化温度-70℃，使用温度可达100℃ 耐磨性能也较好。

2.LDPE板材手感柔软：白色透明，但透明度一般，燃烧鉴别：燃烧火焰上黄下蓝；燃烧时无烟，有石蜡的气味，熔融滴落，易拉丝。耐寒性较好；在-70~-80℃ 仍能保持稳定。

PE板材与被保护产品之间粘贴不牢固，在运输和使用过程中出现脱落的现象，原因可能性就是板材保护膜产品在生产时使用的敏胶粘度不够，还有一个可能性就是用户在进行帖模的时候所使用的压模机压力不够，或是型材表面没有清洁干净，有灰尘或油漆等，影响了敏胶的粘贴效果！如果出现这个问题就要针对原因，对症下药，更换敏胶，加大板材贴板压力。

PE板材在使用一段时间以后中间表现良好，PE板材，但两端翘起，出现这种现象的主要原因是保护膜在与所保护板材在粘贴过程中，其拉伸程度较大，在帖好以后，遇高温环境，出现了不必要的回缩现象，这个问题多出现在南方客户的产品上，蓝色PE板材，因此PE保护膜在生产过程过应该注意环境温差对产品使用带来的影响，在粘贴过程中避免不必要的表面拉伸。

每一次我们说到南方梅雨季节，就联想到很多天你会见不到太阳，当地不是雨水就是阴天，在这个季节里空气和地面很潮湿，在这里说一下尼龙制品派到了用场，它是一种尼龙膜，属于尼龙系列。还有一个

问题就是尼龙膜的生产要注意一些问题。

在南方尼龙制品用来盖一些东西实属正常，为什么要选择它呢，首先因为这种尼龙膜有吸潮性，在南方的梅雨季节里，生产过程中会发生吸潮变软，PE板材煤仓板，拉伸力减弱，产生张力不稳，黑色PE板材，由于潮湿还会在表面产生水层，在这种情况下生产出来的尼龙膜会发生手感发硬，发脆现象，严重影响着质量，因此在生产前后一定要注意天气的变化。

尼龙制品上的油墨的颜色迁移和颜色渗透，潮湿的尼龙膜表面会将颜色扩散，导致不理想、不清晰的画面产生，也严重影响了质量。所以在潮湿的季节里尽量避开雨水天气，选择一个平稳的天气来生产尼龙膜。

黑色PE板材-PE板材-康特环保由山东康特环保工程有限公司提供。山东康特环保工程有限公司（www.gfznmb.com）拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！