

钢带铠装屏蔽控制电缆特点及用途

产品名称	钢带铠装屏蔽控制电缆特点及用途
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	天联:钢带铠装 KVVP2:铜芯聚氯 大城:钢带铠装, KVVP2
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

钢带铠装屏蔽控制电缆报价 使用特性1、 钢带铠装屏蔽控制电缆KVVP22、 KVVP2-22导体长期允许工作温度为70 。2、 敷设时环境温度 0 。3、 最小弯曲半径：4、 无铠装层电缆，应不小于电缆外径的6倍。5、 有铠装或铜带屏蔽结构电缆，应不小于电缆外径的12

钢带铠装屏蔽控制电缆报价 特点及用途

本产品适用于交流额定电压450/750V及以下电器仪表的连接线和自动控制系统的传输线，具有耐油、防水、耐磨、耐酸碱及各种腐蚀性气体、耐老化、不燃烧等优异性能，适合冶金、电力、石化等行业。

钢带铠装屏蔽控制电缆报价 型号及名称

KVV 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆

KVVP 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制电缆

铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带屏蔽控制电缆

KVV22 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装控制电缆