

# PZ273H、F、Y、X电液动排灰渣阀

产品名称	PZ273H、F、Y、X电液动排灰渣阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	2750.00/台
规格参数	型号:PZ273H、F、Y、X 材质:铸钢 性能:耐磨
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

## 产品详情

PZ273H、F、Y、X电液动排灰渣阀是由电液动装置同刀闸阀配合，通过电液联动装置往复推位来控制阀门的开启和关闭，同时配合信号输出控制，可实现远程自控，是一种理想的智能式自控调节刀闸阀，广泛应用于冶金、电力、煤炭、矿山、水利等行业。

### 产品特点

- 1，机、电、液、仪一体化，实现现场控制，集中监控或自动控制。
- 2，无级调力，运行平稳，冲击力小，适用于较高压力场合。
- 3，节能，液压传动效率高达80%
- 4，阀门整体结构紧凑，体积小，无需液压泵站。
- 5，可控制任意阀位并可锁定。

PZ273H、F、Y、X电液动排灰渣阀执行标准：

设计制造: JB/T8691-1998结构长度: GB/T15188.2-94法兰连接: GB/T9113.1-2000 JB/T79-94试验与验收: GB/T13927-92

性能参数：

公称压力

PN

壳体试验

1.5 Mpa

密封试验

1.1 Mpa

工作温度

橡胶 80 四氟密封 180 硬密封 425

适用介质

糖浆、纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混合物

PZ273H、F、Y、X电液动排灰渣阀零件材质：

阀体、上盖

碳钢、不锈钢

阀板

不锈钢

阀杆

密封圈

橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金

PZ273H、F、Y、X电液动排灰渣阀连接尺寸(mm)：

公称压力(MPa)

公称通径DN

长度

法兰外径

螺栓 孔中心圆直径

连接凸出部分直径

H

N-M

公称 压力(MPa)

公称通径DN

长度

法兰 外径

螺栓 孔中心圆直径

连接 凸出部分直径

H

N-M

0.6

50

140

110

90

650

4-M12

1.0

350

500

460

428

1400

16-M20

65

160

130

670

400

100

565

515

482

1550

16-M22

80

185

150

125

700

4-M16

450

120

615

532

1700

20-M22

100

205

170

145

750

620

585

1900

125

235

200

175

800

8-M16

600

780

725

685

2300

20-M27

150

70

260

225

870

895

840

2600

24-M27

200

315

280

255

940

1010

950

905

3000

24-M30

250

370

335

310

1050

12-M16

900

1110

1005

3500

28-M30

300

80

435

395

362

1200

12-M20

1000

1220

1160

1115

3800

350

485

445

412

1450

1380

1325

4300

32-M36

400

535

495

462

1.6

450

590

550

518

65

180

500

640

568

195

135

600

130

755

705

670

2300

20-M22

215

155

245

210

700

860

810

775

24-M22

240

8-M20

800

975

920

880



295

265

900

1075

1020

980

250

405

355

320

12-M22

1000

1175

1120

1080

28-M27

300

410

375

1200

1340

1295

32-M30

520

470

1.O

580

525

16-M27

545

20