

791幕墙玻璃接缝用密封胶

产品名称	791幕墙玻璃接缝用密封胶
公司名称	龙口市胶龙科贸有限公司
价格	.00/个
规格参数	外观:膏糊 拉伸强度:0.61 (MPa) 伸长率:150 (%)
公司地址	山东省龙口市东江镇贾家村
联系电话	13210935899

产品详情

外观	膏糊	拉伸强度	0.61 (MPa)
伸长率	150 (%)	贮存期	在27 以下的阴凉干燥处 贮存，自生产日期计，贮 存期为9个月
产地	山东龙口	品牌	胶龙
固化条件	室温固化	固化时间	24 (h)
耐水性	防水		

一、产品性能及特点

是一种幕墙专用的粘结和接缝密封的最佳材料。

粘结延伸性好。固化后形成的硅橡胶弹性体能适应高达 $\pm 25\%$ 的总结口位移，并且膨胀收缩后恢复无不良影响。

卓越的耐候在紫外线、臭氧、雨水、冰雹以极端的高低温 (-40 ~ +150) 下仍有优异的防水密封性能。

良好的附着力。固化后对铝材、镀膜玻璃、瓷砖等大多数建材都有良好的粘结力。

单组份室温固化，无腐蚀，易于施工。

对多数硅酮机构胶，密封胶都具有良好的相溶性。

二、用途

用于玻璃幕墙材料的连接缝和伸缩的粘接与密封。

适用于大多数铝材、塑钢型材及金属板间接缝密封。

三、使用方法

为确保本产品具有良好的粘接性，被粘材料的表面必须清洁、干燥、无污染。

可在5 ~ 50 条件下直接挤出使用。

为确保施工施胶不污染接缝周边，必须使用保护胶带，当施工完毕后，将其除去。

四、使用限制

该产品不适用下列情况：

结构性装配

所有会渗出油脂、增塑剂或溶剂的材料。

密闭隔绝空气的区域。

结霜或潮湿的表面。

五、注意事项

如不小心进入眼睛，请用大量清水冲洗。

不可长时间与皮肤接触，避免孩童接触。

不可与食品、药物或化妆品接触。

六、贮存

在27 以下阴凉、通风、干燥处可贮存9个月。

七、包装

塑料管装：每支300ml，每箱24支。

软包装：每支500ml，每箱20支。

八、运输

本品属非危险品，可以通过火车、汽车、轮船和飞机运输。