

胶龙999高级防水耐候胶，中性硅丙瓷白密封胶

产品名称	胶龙999高级防水耐候胶，中性硅丙瓷白密封胶
公司名称	龙口市胶龙科贸有限公司
价格	.00/个
规格参数	产地:龙口 成膜时间:0.3h 干固时间:128h
公司地址	山东省龙口市东江镇贾家村
联系电话	13210935899

产品详情

产地	龙口	成膜时间	0.3h
干固时间	128h	贸易属性	内贸
品牌	胶龙	外观	膏糊
颜色	白色	贮存期	12个月

一、产品特点本品是一种单组分水性密封胶，具有广泛的适用性、耐候性、耐老化性、回弹性，表面呈膜性好，有优异的耐碱性、低温柔韧性、良好的耐水性、附着力强的特点；稳定性、延伸率较同类产品强。它无溶剂气味，安全无毒，无污染、无腐蚀、无着火危险，是一种非硫化型产品；冷施工，复涂性好，具有良好的气密性和防尘功能。它使用方便，对大多数建筑接缝表面粘着好，不会渗出；干燥快，一般一小时指干，几乎能立即复涂；并具有极优的耐紫外光照射性和耐退色性。二、用途铝合金门窗、塑料门窗及玻璃的密封；建筑物的装修、填缝，修补；陶瓷、混凝土，石膏板等基材的建筑接缝及其他接缝的密封；屋顶和船舶的嵌缝等。三、执行标准、级别、识别标记执行标准：中华人民共和国建材行业标准：jc/t484-1992（1996）ac-丙烯酸酯建筑密封膏（胶）。新标准：jc/t484-20067005 - 拉伸 - 压缩循环性能级别。具体分类：新标准：7005-合格品；7.5p - 内墙胶;1010 - 一级品；12.5p - 外墙胶;7020 - 优等品。12.5e - 外墙胶四、主要性能指标

检测项目	单位	大仿伪	108	小仿伪	101	106	瓷
密度	g/cm ³	1.3	1.3	1.35	1.35	1.35	
挤出性	ml/min	50	50	60	60	60	
表干时间	min	120	120	120	120	120	
下垂度	2nm	1	1	2	2	2	
拉伸粘结性	mpa	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	
断裂伸长率	%	300	300	250	250	300	

五、施工要点施工前须做现场勘查，达到满意效果后方可批量作业。所有密封基材表面必须是干燥、干净、坚固和没有灰尘，油污或其他任何污染物。（如油漆、涂料及渗出油脂等）根据接缝密封宽度，按需要口径在膏管的尖部切一斜度为45的切口，用胶枪将密封膏（胶）挤注入缝内。在进行玻璃与铝合金

门窗密封时，必须先固定玻璃。密封基材接缝太深太宽需先用发泡胶及其他专用填充物将接缝填到适合宽、深度（要平整）并将门窗固定牢。施工宽厚度不小于10mm，如缝隙过大必须通过二次施胶方可达到最佳密封效果。干燥固化中须光照、温度及通风。（固化期168小时）六、注意事项尽量不在0 ° c以下施胶。不宜在长时间浸水部位施胶。土建墙体未干，或大雨过后墙湿不要施胶。土建墙体不合格，水泥沙石配比不当，墙体易渗水，吸水，积水等不宜施胶。下雨时或即将下雨时不要施胶。施胶后，胶表面未固化前避免水冲雨淋。本产品不可用于结构或防水施工。七、产品贮存产品于5 ° c - 30 ° c阴凉干燥处存放，贮存期为一年以上。