

液压夯实机 泽泰重工 台背液压夯实机

产品名称	液压夯实机 泽泰重工 台背液压夯实机
公司名称	山东泽泰重工科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省泰安市山口镇工业园
联系电话	13562888381

产品详情

夯实机在工作跳起时都要维持一定的跳起高度，一般在0.4-0.8mm之间。振动平板夯在达到同样激振力时，平板夯的工作频率越高，其所需的振动质量就越小，从而其整机质量就越轻。

由于大部分平板夯都使用qi油发动机作为动力源，而qi油发动机能承受的振动有限，所以工作频率越高，其隔振要求就越高，从而对各部件的技术要求就越高。

由于本项目地理环境特殊，有大面积的挡土墙，液压夯实机租赁，在三背（桥台、涵背、挡土墙墙背）回填压实中，使用振动压路机分层压实，很难达到技术要求，故此本项目引进高速液压夯实机对涵背、墙背回填的所有段落进行二次夯实，桥台回填时分层夯实确保工程质量。高速液压夯实机具有良好机动性，可控性和高效性，是一种独特的快速的夯实设备。而且在压实过程中压实度也可以进行随时监控。

夯实机的主要作用是夯实路段，主要应用于工程等方面，夯实机在长时间的使用后，会出现一些故障的问题，比如：夯实机油缸的缸孔径加工直线性差或局部磨损造成局部腰鼓形导致局部内泄，它的排除方法是：镗缸孔，重配活塞。

油缸缸孔和活塞因磨损致使配合间隙增大超差，造成高低腔互通内泄，液压夯实机出租，排除方法：活塞磨损严重，液压夯实机，应镗缸孔，将活塞车细并车几道槽装上密封圈密封或新配活塞。活塞上的密封圈磨伤或老化致使密封破坏造成高低腔互通严重内泄，台背液压夯实机，它的排除方法是：密封圈磨伤或老化，应及时更换。活塞上的密封圈磨伤或老化致使密封破坏造成高低腔互通严重内泄，排除方法：密封圈磨伤或老化，应及时更换。

液压夯实机-泽泰重工-台背液压夯实机由山东泽泰重工科技有限公司提供。液压夯实机-泽泰重工-台背液压夯实机是山东泽泰重工科技有限公司（www.zthbgczj.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：杨总。

