

APCUPS电源SUA3000UXICH SAMTAR-UPS 3000VA/2700W

产品名称	APCUPS电源SUA3000UXICH SAMTAR-UPS 3000VA/2700W
公司名称	北京市信诺盛源科技有限公司
价格	10.00/台
规格参数	品牌:APC 型号:SUA3000UXICH 产地:广东
公司地址	北京市回龙观镇建材城西路87号2号楼13层1单元1337
联系电话	18610898779 18610898779

产品详情

产品名称:APC UPS SUA3000UXICH型号:SUA3000UXICH价格:电议小起订量:1产品摘要:可延长运行时间的APCups电源Smart-SUA3000UXICH 能够增加外部电池组，以便将运行时间从几分钟延长到一体化语音和数据网络通常需要的几小时。

产品描述 APCups电源Smart-SUA3000UXICH 输出输出功率容量 2700 瓦数/3000 VA大可配置功率 2700 瓦数/3000 VA额定输出电压 230V输出电压失真 满负荷时低于5%输出频率(与主频率同步) 47 - 53 Hz (50 Hz 标称值) ,57 - 63 Hz (60 Hz 标称值) 波峰因数 up to 5 : 1波形类型 正弦波输出连接 (8) IEC 320 C13 (2) IEC Jumpers (1) IEC 320 C19输出电压可调范围可设置为220、230或240 输出电压

APC ups电源Smart-SUA3000UXICH

输入额定输入电压 230V 输入频率 50/60 Hz +/- 3 Hz (自动适应) 输入端子类型 Schuko CEE 7 / EU1-16P British BS1363A IEC-320 C20 inlet工作电压范围 160 - 286V 输入电压范围 151 - 302V 输出线长度 1.83米

SUA系列的性能与优势可用性自动升压/降压 无需使用电池，通过校正高低电压提供较好的可用性。电源调节 保护所连接的负载免受浪涌、尖峰电压、闪电和其他电源扰动的影响。智能电池管理 通过智能、精确的充电技术获得佳的电池性能、寿命和可靠性。自动自检定期自检电池，确保及早检测出需要更换的电池。经 UPS 关机后自动重启负载 一旦市电恢复

, 则自动重新启动所连接的设备。冷启动能力当市电停止时提供临时的电池供电断开电池通知
当电池不能提供后备电力时警告温度补偿电池充电 根据实际的电池温度调整充电电压延长
电池寿命易管理性网络管理 提供了通过网络对 UPS 进行远程管理USB 接口 利用 USB 口管理
UPS SmartSlot 插槽 利用管理卡定制 UPS 性能串口连接 通过串口对UPS进行管理。断开电池通知
当电池不能提供后备电力时警告有声报警实时告诉你系统是否处于电池运行状态, 电池电
压是否低, 或是否处于过载状态LED 状态指示灯借助于视频指示器可以快速了解设备和电源状
态。可服务性用户可更换电池 能够简单升级和更换电池热插拔电池 在更换电池的整个过程中
, 确保干净、不间断电源以保护设备可预测的故障通知提供的早期警报故障分析确保了部件及
时更换可复位的电路断路器 可从过载事件快速恢复。适应性可调节的电压变压点 向 UPS
增加额外的运行时间时, 保证负载干净、不间断的供电可调整电压灵敏度
在特定的电源环境下或发电机应用中使 UPS 调整到佳性能的能力可现场更换的电源配电盘 对
具有不同插头类型的设备确保其兼容性电池与运行时间电池型号没有内部电池通讯与管理接口
端口 DB-9 RS-232, SmartSlot 插槽, USB 可用的智能插槽数量 1 控制面板 发光二极管显示在线运
行, 电池运行, 过载和电池需要更换紧急关断
可选件有声报警 电池供电报警, 低电报警安全性经安全机构的认证 产品经过测试和认证
, 确保可在规定的环境内与所连接的服务提供商设备共同安全工作。可用性 china 拓朴
在线互动式浪涌保护及滤波浪涌抑制能量 480 焦耳滤波器 专用多极噪声过滤: 0.7%
IEEE 电涌通过、零卡装响应时间、负荷 UL 1449 标准。物理指标高 423.00 mm 宽 196.00
mm 深 546.00 mm 净重 28.64 KG 运输重量 33.64 KG 运输高度 559.00 mm 运输长度 762.00
mm 运输宽度 381.00 mm 每个运输托盘上产品数量 3.00 颜色 黑色 环境工作环境 0 - 40
°C 工作相对湿度 0-95% 操作高度 0-3000 米 存储温度 -15 -
45 °C 存储高度 0-15000 米 在线运行发散热量 305.00 BTU/hr 听觉噪音距设备表面 1 m 处 53.00
dBA 相符性环保要求遵从情况 RoHS 7b Exemption, 中国 RoHS 标准质保 2
年 维修或更换服务 APC UPS 带 50% 额定容量负载放电至关机后, 重新充电到 90% 电池容量所需时
间。