

# P300触变性多功能油脂

产品名称	P300触变性多功能油脂
公司名称	漯河倍佳贝尔科技化工有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号/牌号:P300/CPU倍佳 产地/厂商:漯河倍佳贝尔科技化工有限公司 产品等级:优级品
公司地址	中国 河南 漯河市 漯河市金山大道双汇大厦南邻
联系电话	86-395-3388669

## 产品详情

型号/牌号	P300/CPU倍佳	产地/厂商	漯河倍佳贝尔科技化工有限公司
产品等级	优级品	含量	100 ( % )
包装规格	440g/1Kg/17Kg	产品名称	触变性多功能油脂

性能特点：1、温度适用范围广：当温度达300 时不会液化，低温时又能保持柔软、细腻的质地而不会硬化，在-18 温度下仍可泵出，并能在-40 低温下承受很大的扭矩。2、减少设备磨损：极压与磨损测试表明p300油脂具有超越的润滑性能，它能承受14000kg/cm 以上的极压性，比普通锂基脂高出10倍的压力、并能减少85%的磨损，从而延长设备使用寿命。3、卓越的抗水淋性能：astm盐雾试验证明p300油脂比普通锂基脂的防水性高出20倍以上。4、利于环保：不含重金属，不易硬化和氧化，与其它油脂兼容性极强。

使用方法和用量：使用本产品前，应尽可能地清除润滑部位原有的其他种类的润滑脂、晾干或风干用于清洗的清洗液，若完全清除确有困难，请参考p300润滑脂与其它润滑脂相容表。建议该润滑脂的用量为机械充填油脂空间的1/2--2/3即可，完全充填会影响散热效果。必需确保机械的密封完好可靠性。若设备是靠机械公差密封、使用该润滑脂前应做相应处理。