

同心圆式电捕焦油器 辽宁电捕焦油器 裕久隆环保

产品名称	同心圆式电捕焦油器 辽宁电捕焦油器 裕久隆环保
公司名称	湖北裕久隆环保电气设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	襄阳市樊城区松鹤路新世纪家园3栋1层105号
联系电话	18672154498 18672154498

产品详情

电捕焦油广泛用于化肥厂、城市煤气、焦化厂、碳素厂、煤气发生炉、陶瓷厂等生产的气体净化，用以回收煤气，焦炉气中的焦油，同时去除其中的粉尘，同心圆式电捕焦油器，水雾等杂质，达到物料回收和气体净化双重效果，对保证工艺流程中后工段设备的正常稳定运行也起着至关重要的作用。

a.定期清扫。蜂窝式电捕焦油器运行一段时间后，会在蜂窝管内部，特别是蜂窝管上端积萘。管内积萘不仅会降低焦油捕集效率，而且会造成电场接地，所以必须对蜂窝式电捕焦油器进行清扫。蜂窝式电捕焦油器的放液管最易堵塞，辽宁电捕焦油器，特别是冬季气温较低，要经常用热氨水对放液管进行清扫。

b.保持运行电压平稳。电压的波动会影响焦油的捕集效率。定期检查电捕焦油器的运行电压，使之符合最佳运行要求。

c.保证绝缘性能良好。维护好绝缘装置，控制绝缘箱温度，定期擦拭清扫绝缘子。电捕焦油器的绝缘箱温度要保持在90~110℃，以保证良好的绝缘性能。

d.定期全面检查测试。运行到检修周期后，对总体性能进行全面检查，以保证电捕焦油器的工作状态达到最佳。此外还要经常检查煤气含氧量，并控制在1%以下。

e.串并联操作。平时，使用一台电捕焦油器即可满足生产要求。当煤气量加大时，即可采用并联操作；当电捕焦油器效率降低时或煤气中焦油含量较高时，可暂时采用串联操作以降低煤气中焦油含量，电捕焦油器厂家，提高煤气的纯度。

首先，我们要判断电捕焦油器是否存在工作效率下降的情况，而检查的方法也很简单，一般有两种方法，其一是观察电压，如果电捕焦油器的运行电压不在其正常工作范围内，无论是变高了还是变低了，都说明电捕焦油器的工作效率发生了改变；其二是通过煤气的速度，如果煤气通过的速度太慢，就说明工作

效率不高，然后是什么导致了这种情况呢，电捕焦油器的温度不在工作温度中，要知道温度如果过高，电捕焦油器批发，就会导致气体流速加快，那么就不能做到zui佳的捕焦效果，而气流过低，工作效率自然不会高;煤气中的水分过多，因为水分会影响电捕焦油器的电压。

然后电捕焦油器的绝缘箱里面的温度尽量保持在标准值内，如果问题度过低会发出信号，这时就需要切断电源了，如果温度太高，就应该及时进行调整，以免影响电捕焦油器的正常使用，还有适当的维护和检查，能够保证设备的正常运行而且也不会缩短使用寿命。

那么秋冬的时候呢，就是对于降水和温度都不会太高，所以对于电捕焦油器是没有什么影响的，并且使用的材料只要是和平时一样就是可以的，这种也是已经达标了的，当然有时候的地区四季也不是很分明，就要另外说，毕竟价格方面的问题还是非常的有用的，所以腐蚀伤害也是明显降低的，那么价格就会相对便宜一点的。电捕焦油器哪家好，就到湖北裕久隆环保。

同心圆式电捕焦油器-辽宁电捕焦油器-裕久隆环保由湖北裕久隆环保电气设备有限公司提供。湖北裕久隆环保电气设备有限公司(www.hbyjlhb.com)实力雄厚，信誉可靠，在湖北襄樊的除尘设备等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领裕久隆环保和您携手步入辉煌，共创美好未来！