

合肥腾日老化房 定做老化房 宣城老化房

产品名称	合肥腾日老化房 定做老化房 宣城老化房
公司名称	合肥腾日工业技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽合肥华南城汽摩配西2门
联系电话	17755108115 17755108115

产品详情

高温老化房的保温性能必须做好。这就需要在保温库体上下功夫。这个其实每个做老化房的厂家都会做。只是有些客户为了节省建设成本二省掉了周围的保温维护结构，这也会造成运行期间热量的流失而加大了恒温时的加热量的输出。老化房温度控制准确，精度高。由于采用了独特的风道系统设计及电控系统，能保持整个房间温度高度均匀性，大大高于同类产品；房间设定温度范围广，连续可调。在常温~45（85）范围内可任意设定。

高温老化房，词义为较高的温度。在不同的情况下所指的具体数值不同，例如在某些技术上指摄氏几千度以上；日较高气温达到35 以上，就是高温天气。高温天气会给人体健康、交通、用水、用电等方面带来严重影响。

如果连续三天温度达到35 时，老化房设备厂家，会发布高温黄色预警信号，如果当日气温达到37 时，会发布高温橙色预警信号，如果当日温度达到40 时，会发布高温红色预警信号。而某日较高气温达到35 称为高温日。热浪的结果是高温，但高温不都是热浪引起的。

老化房老化室设计的结构特点：

1、箱门设置一个透明窗口，用以观测室内试样的变化。观察窗采用多层中空钢化玻璃，具有透明、隔热

等优点；

2、老化室设备的门与室体之间采用双层耐高温之高张性密封条以确保测试区的密闭。大门采用无反作用门把手，操作更容易；

3、搅拌系统采用长轴风扇电机，老化房设备，耐高低温之多翼式叶轮，以达强度对流垂直扩散循环，宣城老化房，使实验室内的温度均匀并保持稳定

4、空气调节柜，此柜为试验室温度调节，循环的主体，使用材料为优质不锈钢板，本试验室的加热系统、温度循环风机及温度进出风口均安装在空气调节柜中。

合肥腾日老化房(图)-定做老化房-宣城老化房由合肥腾日工业技术有限公司提供。合肥腾日老化房(图)-定做老化房-宣城老化房是合肥腾日工业技术有限公司（www.ahtengri.cn）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：李经理。